

L'authentification SSO pour domaines Windows

**IMPORTANT** Cette méthode d'authentification, ne peut fonctionner qu'en intranet, ou en VPN. Le principe est de ne pas avoir à saisir de mot de passe pour rentrer dans l'application GED, mais de se baser sur l'utilisateur connecté à la session Windows. Disponible à partir de la révision 7280

## Configuration côté Serveur

### Apache 2.2

1. Installation du module Apache mod\_auth\_sspi

Extraire et copier le fichier mod\_auth\_sspi.so pour apache2.2 dans le répertoire apache2\modules

[mod\\_auth\\_sspi.zip](#)

Editer le fichier de configuration httpd.conf et

Ajouter le chargement du module avant les Alias

```
<IfModule !mod_auth_sspi.c>
    LoadModule sspi_auth_module modules/mod_auth_sspi.so
</IfModule>
```

Ajouter les directives suivantes dans les deux directory www et www3

```
AuthType SSPI
SSPIAuth On
SSPIDomain 192.168.1.3
SSPIAuthoritative On
SSPIOfferBasic Off
SSPIPerRequestAuth On
require valid-user
```

voir exemple ci-dessous :

```
Alias "/ezged2" "C:/nchp/usr/local/nchp/ezged/www/"
<Directory "C:/nchp/usr/local/nchp/ezged/www">
    Options Indexes FollowSymLinks Includes
    AuthType SSPI
    SSPIAuth On
    SSPIDomain 192.168.1.3
    SSPIAuthoritative On
    SSPIOfferBasic Off
    SSPIPerRequestAuth On
    require valid-user
    AllowOverride All
    Allow from all
```

```
</Directory>

Alias "/ezged" "C:/nchp/usr/local/nchp/ezged/www3/"
Alias "/ezged3" "C:/nchp/usr/local/nchp/ezged/www3/"
<Directory "C:/nchp/usr/local/nchp/ezged/www3/">
  Options Indexes FollowSymLinks Includes
  AuthType SSPI
  SSPIAuth On
  SSPIDomain 192.168.1.3
  SSPIAuthoritative On
  SSPIOfferBasic Off
  SSPIPerRequestAuth On
  require valid-user
  AllowOverride All
  Allow from all
</Directory>
```

Redémarrer le service Apache2.2

## Apache 2.4

### mod\_authn\_ntlm

Pour apache 2.4 c'est le module mod\_authn\_ntlm qui semble fonctionner le mieux.

Le github du projet: [https://github.com/TQsoft-GmbH/mod\\_authn\\_ntlm](https://github.com/TQsoft-GmbH/mod_authn_ntlm)

Le binaire du module:

- Pour un apache 32 bits : [http://updates.nchp.net/apache24/mod\\_authn\\_ntlm-1.0.8-x86-vc15.zip](http://updates.nchp.net/apache24/mod_authn_ntlm-1.0.8-x86-vc15.zip)
- Pour un apache 64 bits : [http://updates.nchp.net/apache24/mod\\_authn\\_ntlm-1.0.8-x64-vc15.zip](http://updates.nchp.net/apache24/mod_authn_ntlm-1.0.8-x64-vc15.zip)

Les binaires ci-dessus ainsi que d'autres versions (VC16) sont téléchargeables aussi sur <https://www.apachehaus.com/cgi-bin/download.plx>

Le fichier mod\_authn\_ntlm est à placer dans le répertoire des modules d'apache (e.g: C:\nchp\apache) Il convient ensuite d'activer le module en ajoutant la ligne suivante dans le fichier httpd.conf:

```
LoadModule auth_ntlm_module modules/mod_authn_ntlm.so
```

Il faut également activer le module headers:

```
LoadModule headers_module modules/mod_headers.so
```

Avant d'aller plus loin redémarrez Apache afin de vous assurer qu'aucune erreur ne survient. Si c'est le cas c'est sans doute que la version du module n'est pas compatible avec la version d'apache. L'architecture cible et la version de visual studio utilisée pour la compilation doit être la même pour apache et le module.

Configuration du directory:

```
RequestHeader unset X_ISRW_PROXY_AUTH_USER
Alias "/ezged" "C:\nchp\usr\local\nchp\ezged\www"
<Directory "C:\nchp\usr\local\nchp\ezged\www">
  Options Indexes FollowSymLinks Includes
  AllowOverride All
  AuthType SSPI
  NTLMAuth On
  NTLMAuthoritative On
  NTLMDomain 192.168.1.30
  <RequireAll>
    <RequireAny>
      Require valid-user
    </RequireAny>
  </RequireAll>
  RequestHeader set X_ISRW_PROXY_AUTH_USER expr=%{REMOTE_USER}
</Directory>
```



RequestHeader unset X\_ISRW\_PROXY\_AUTH\_USER est à placer avant tout les alias et directory qui sont définis dans la section Ezged de la config Apache. Sinon il ne sera pas fait pour les alias/directory évalués avant

## Configuration côté Client

### 1. Firefox

Tapez about:config

Changez les variables suivantes :

```
network.automatic-ntlm-auth.trusted-uris    http://urldebasedemonserveurged
network.auth.use-sspi true
```

### 1. Internet explorer

Dans options onglet Avancé d'Internet Explorer , dans sécurité, cocher \*Activer l'authentification Windows intégrée.

Dans options onglet Sécurité dans la zone intranet local ajouter le site http://urldebasedemonserveurged

## Configuration EzGED

Modification du fichier config\_local.php dans c:\nchp\usr\local\nchp\ezged\www

Ajouter les lignes suivantes :

```
//// SSO Windows authentication
/**
This parameter is used to enabled/disabled active directory authentication
@param $authw2ksso : 0 => disabled , 1 => enabled
*/
$authw2ksso=1;
$usercreationgroup =2 ; //id of group to create unknown usr in -> 0 = no
automatic creation of users
```

le \$usercreationgroup =2 , indique l'id du groupe vers lequel seront créés les utilisateurs inconnus dans EzGED, si vous ne souhaitez pas créer automatiquement les utilisateurs, mettez 0

## Comptes users

Chaque compte est automatiquement créé dans la GED lorsque l'user se connecte la première fois.

From:

<http://wiki.ezdev.fr/> - **EzGED Wiki**

Permanent link:

[http://wiki.ezdev.fr/doku.php?id=authentification\\_sso](http://wiki.ezdev.fr/doku.php?id=authentification_sso)

Last update: **2025/03/20 10:12**

