

L'authentification SSO pour domaines Windows

**IMPORTANT** Cette méthode d'authentification, ne peut fonctionner qu'en intranet, ou en VPN. Le principe est de ne pas avoir à saisir de mot de passe pour rentrer dans l'application GED, mais de se baser sur l'utilisateur connecté à la session Windows. Disponible à partir de la révision 7280

## Configuration côté Serveur

1. Installation du module Apache mod\_auth\_sspi

Extraire et copier le fichier mod\_auth\_sspi.so pour apache2.2 dans le répertoire apache2\modules

[mod\\_auth\\_sspi.zip](#)

Editer le fichier de configuration httpd.conf et

Ajouter le chargement du module avant les Alias

```
<IfModule !mod_auth_sspi.c>
  LoadModule sspi_auth_module modules/mod_auth_sspi.so
</IfModule>
```

Ajouter les directives suivantes dans les deux directory www et www3

```
AuthType SSPI
SSPIAuth On
SSPIDomain 192.168.1.3           #Adresse IP du serveur de domaine
SSPIAuthoritative On
SSPIOfferBasic Off
SSPIPerRequestAuth On
require valid-user
```

voir exemple ci-dessous :

```
Alias "/ezged2" "C:/nchp/usr/local/nchp/ezged/www/"
<Directory "C:/nchp/usr/local/nchp/ezged/www">
  Options Indexes FollowSymLinks Includes
  AuthType SSPI
  SSPIAuth On
  SSPIDomain 192.168.1.3         #Adresse IP du serveur de domaine
  SSPIAuthoritative On
  SSPIOfferBasic Off
  SSPIPerRequestAuth On
  require valid-user
</Directory>

Alias "/ezged" "C:/nchp/usr/local/nchp/ezged/www3/"
Alias "/ezged3" "C:/nchp/usr/local/nchp/ezged/www3/"
<Directory "C:/nchp/usr/local/nchp/ezged/www3/">
  Options Indexes FollowSymLinks Includes
```

```
AuthType SSPI
SSPIAuth On
SSPIDomain 192.168.1.3 #Adresse IP du serveur de domaine
SSPIAuthoritative On
SSPIOfferBasic Off
SSPIPerRequestAuth On
require valid-user
</Directory>
```

Redémarrer le service Apache2.2

2. Modification du fichier config\_local.php dans c:\nchp\usr\local\nchp\ezged\www

Ajouter les lignes suivantes :

```
//// SSO Windows authentication
/**
This parameter is used to enabled/disabled active directory authentication
@param $authw2ksso : 0 => disabled , 1 => enabled
*/
$authw2ksso=1;
$usercreationgroup =2 ; //id of group to create unknown usr in -> 0 = no
automatic creation of users
```

le \$usercreationgroup =2 , indique l'id du groupe vers lequel seront créés les utilisateurs inconnus dans EzGED, si vous ne souhaitez pas créer automatiquement les utilisateurs, mettez 0

## Configuration côté Client

### 1. Firefox

Tapez about:config  
Changez les variables suivantes :  
network.automatic-ntlm-auth.trusted-uris <http://urldebasedemonserveured>  
network.auth.use-sspi true

### 1. Internet explorer

Dans options onglet Avancé d'Internet Explorer , dans sécurité, cocher  
\*Activer l'authentification Windows intégrée.  
Dans options onglet Sécurité dans la zone intranet local ajouter le site  
<http://urldebasedemonserveured>

From:

<http://wiki.ezdev.fr/> - **EzGED Wiki**

Permanent link:

[http://wiki.ezdev.fr/doku.php?id=authentification\\_sso&rev=1445342257](http://wiki.ezdev.fr/doku.php?id=authentification_sso&rev=1445342257)

Last update: **2023/03/17 09:56**

