

Lanceur COLD

Protocoles d'écoute

Le protocole d'écoute du lanceur définit la méthode de communication entre la source, là où se trouve les documents à intégrer dans EzGED, et le lanceur. Un lanceur cold, ainsi nommé dans EzGED, n'est ni plus ni moins qu'un script, exécuté habituellement de manière cyclique, chargé de scruter un répertoire à la recherche de documents à envoyer en entrée d'un COLD.

Nous allons présenter les protocoles disponibles et leur usage.

IMAP

Ce protocole permet d'interroger un serveur de messagerie électronique afin d'en récupérer le courrier via le protocole [IMAP](#)

Configuration GMAIL

POP

Ce protocole permet d'interroger un serveur de messagerie électronique afin d'en récupérer le courrier via le protocole [POP](#).

Authentification SSL

Certains serveurs POP, c'est le cas par exemple de celui de Gmail, requièrent une authentification SSL. La librairie poplib de python 2.3 n'intègre pas le support de SSL.

Pour résoudre ce problème nous mettrons en place une solution de [tunnelisation](#). Vous êtes libres de choisir cette solution, nous en présenterons ici une : [stunnel](#).

Stunnel : Installation

Il suffit de le télécharger via <https://www.stunnel.org/downloads.html>

Stunnel : Configuration

Voici un exemple de configuration. N'est copiée que la partie *Service definitions*

```
; *****  
; * Service definitions (at least one service has to be defined) *  
; *****
```

```
; Example SSL server mode services
```

```
:[pop3s]  
;sslVersion = TLSv1  
;accept = 995  
;connect = 110
```

```
:[imaps]  
;accept = 993  
;connect = 143
```

```
:[ssmtp]  
;sslVersion = TLSv1  
;accept = 465  
;connect = 25
```

```
; Example SSL client mode services
```

```
[gmail-pop3]  
client = yes  
accept = 127.0.0.1:110  
connect = pop.gmail.com:995
```

```
:[gmail-imap]  
;client = yes  
;accept = 127.0.0.1:143  
;connect = imap.gmail.com:993
```

```
[gmail-smtp]  
sslVersion = SSLV3  
client = yes  
accept = 127.0.0.1:25  
connect = smtp.gmail.com:465
```

Il suffira, pour passer par stunnel, d'indiquer l'adresse du serveur (donc 127.0.0.1 ou localhost par exemple) puis le port qui a été configuré. Ici par exemple il s'agit du port 110

Filtres de nom de fichier

Exemples

Exclusion des fichiers dont l'extension commence par *db*

```
/.*\.(?!db).*/
```

Exclusion des fichiers qui commencent par

```
/(?!debut_nom_fichier).*\..*/
```

Adullact

Ce protocole permet de décoder les enveloppes envoyées par Adullact, trois types d'enveloppes :

- acte_nature ⇒ protocole Actes / collectivité ⇔ Préfecture
- helios ⇒ protocole PESV2 / collectivité ⇔ Trésorerie
- chorus_fact ⇒ protocole Chorus Pro / collectivité ⇔ Fournisseur / un indexeur tout format est nécessaire pour regrouper tous les fichiers

Exemple pour un Flux Chorus

Cold

Lanceurs

- documentsclients
- documentsclients (Découpe)
- decoupagepdf
- facturesfournisseurs
- comptabilite
- pale_ged
- documentsclients reprise
- documentsclients ps
- 10 - documentsclients reprise
- 11 documentsclients reprise tx
- documentsclients msg reprise
- documentsclients PS
- Adullact Actes
- Adullact Helios
- Adullact Chorus factures

Scénari

Scénario de lancement sélectionné

Id	Description	Protocole	Chemin d'origine	Temporisation en secondes	Serveur	Port d'écoute	Utilisateur	Mot de passe	Filtre de nom de fichier	Action
16	Adullact Chori	Adullact	F:\nchip\var	0		0			.*	

Scénarios de Cold affiliés regroupés par extensions de fichiers.

Id	Travail de référence	Regroupement par extension	Action
17	87 - cold facturesfournisseurs	chorus_fact	
Nouveau	69 - cold documentsclients		

Programmer le lanceur

Id	Années	Mois	Jours de la semaine	Jours	Heures	Minutes	Secondes	Action
442397	*	*	*	*	*	*	*/15	
Nouveau	*	*	*	*	*	*	0	

From:

<https://wiki.ezdev.fr/> - EzGED Wiki

Permanent link:

<https://wiki.ezdev.fr/doku.php?id=cold:lanceur&rev=1665490423>

Last update: **2023/03/17 09:56**