

# Lanceur COLD

## Protocoles d'écoute

Le protocole d'écoute du lanceur définit la méthode de communication entre la source, là où se trouve les documents à intégrer dans EzGED, et le lanceur. Un lanceur cold, ainsi nommé dans EzGED, n'est ni plus ni moins qu'un script, exécuté habituellement de manière cyclique, chargé de scruter un répertoire à la recherche de documents à envoyer en entrée d'un COLD.

Nous allons présenter les protocoles disponibles et leur usage.


### IMAP

Ce protocole permet d'interroger un serveur de messagerie électronique afin d'en récupérer le courrier via le protocole [IMAP](#)

Configuration GMAIL: I: Configuration de la boîte mail

Connectez-vous sur votre boîte mail sur GMAIL.

Cliquez sur "Voir tous les paramètres"



Allez sur l'onglet "Transfert et POP/IMAP"


Allez sur la section Accès IMAP et cochez la case Activer IMAP




Cliquez sur “Enregistrer les modifications”

*II: Configuration du compte Google*

Cliquez sur “Gérer votre compte Google”




Cliquez sur “Sécurité” Allez sur la section “Connexion à Google” Activé la “Validation en deux étapes”



Cliquez sur “Mots de passe des applications” juste en dessous de la Validation en deux étapes” Google peut vous demandez de connecter. Connectez-vous.

Sélectionnez “Autre” dans la liste de choix “Sélectionnez un appareil”

Entrez “EzGED”



Cliquez sur "Générer"

Veuillez noter le mot de passe Généré.

### *III: Configuration du Lanceur IMAP*

Connectez-vous sur l'application EzGED en admin Allez dans Acquisition > Cold Ajoutez un lanceur IMAP

Dans le formulaire: Serveur: imap.gmail.com Chemin source: nom du dossier à surveiller (boite mail)  
Ex: "inbox" pour la boîte de réception Compte: adresse mail (gmail) Mot de passe: tapez le mot de passe d'application qui a été généré précédemment

Cliquez sur "Ajouter"

## **POP**

Ce protocole permet d'interroger un serveur de messagerie électronique afin d'en récupérer le courrier via le protocole [POP](#).

## **Authentification SSL**

Certains serveurs POP, c'est le cas par exemple de celui de Gmail, requièrent une authentification SSL. La librairie poplib de python 2.3 n'intègre pas le support de SSL.

Pour résoudre ce problème nous mettrons en place une solution de [tunnelisation](#). Vous êtes libres de choisir cette solution, nous en présenterons ici une : [stunnel](#).

### **Stunnel : Installation**

Il suffit de le télécharger via <https://www.stunnel.org/downloads.html>

## Stunnel : Configuration

Voici un exemple de configuration. N'est copiée que la partie *Service definitions*

```
; ****
; * Service definitions (at least one service has to be defined)
; ****

; Example SSL server mode services

;[pop3s]
;sslVersion = TLSv1
;accept = 995
;connect = 110

;[imaps]
;accept = 993
;connect = 143

;[ssmtp]
;sslVersion = TLSv1
;accept = 465
;connect = 25

; Example SSL client mode services

[gmail-pop3]
client = yes
accept = 127.0.0.1:110
connect = pop.gmail.com:995

[gmail-imap]
;client = yes
;accept = 127.0.0.1:143
;connect = imap.gmail.com:993

[gmail-smtp]
sslVersion = SSLV3
client = yes
accept = 127.0.0.1:25
connect = smtp.gmail.com:465
```

Il suffira, pour passer par stunnel, d'indiquer l'adresse du serveur (donc 127.0.0.1 ou localhost par exemple) puis le port qui a été configuré. Ici par exemple il s'agit du port 110

## Filtres de nom de fichier

## Exemples

Exclusion des fichiers dont l'extension commence par *db*

```
/.*\.(?!db).*/
```

Exclusion des fichiers qui commencent par

```
/(?!debut_nom_fichier).*\..*/
```

## Adullact

Ce protocole permet de décoder les enveloppes envoyées par Adullact, trois types d'enveloppes :

- *acte\_nature* ⇒ protocole Actes / collectivité ↔ Préfecture
- *helios* ⇒ protocole PESV2 / collectivité ↔ Trésorerie
- *chorus\_fact* ⇒ protocole Chorus Pro / collectivité ↔ Fournisseur / un indexeur tout format est nécessaire pour regrouper tous les fichiers

### Exemple pour un Flux Chorus

The screenshot shows the EzGED Wiki interface with the following sections:

- Lanceurs** (Left sidebar):
  - documentsclients
  - documentsclients (Découpe)
  - découpagepdf
  - facturesfournisseurs
  - comptabilité
  - pale\_ged
  - documentsclients reprise
  - documentsclients ps
  - 10 - documentsclients reprise
  - 11 documentsclients reprise txt
  - documentsclients msg reprise
  - documentsclients PS
  - Adullact Actes
  - Adullact Helios
  - Adullact Chorus factures
  - Scénarii
- Scénario de lancement sélectionné** (Table):
 

Id	Description	Protocole	Chemin	Temporisation	Port	Utilisateur	Mot de passe	Filtre de nom de fichier	Action
			d'origine en secondes	Serveur	d'écoute	utilisateur	mot de passe	filtrage	
16	Adullact Chor	Adullact	F:\nchp\var\0		0			*.*	
- Scénarios de Cold affiliés regroupés par extensions de fichiers.** (Table):
 

Id	Travail de référence	Regroupement par extension	Action
17	87 - cold facturesfournisseurs	chorus_fact	
Nouveau	69 - cold documentsclients		
- Programmer le lanceur** (Table):
 

Id	Années	Mois	Jours de la semaine	Jours	Heures	Minutes	Secondes	Action
								/15
442397	*	*	*	*	*	*	*	
Nouveau	*	*	*	*	*	*	0	

From:

<https://wiki.ezdev.fr/> - EzGED Wiki

Permanent link:

<https://wiki.ezdev.fr/doku.php?id=cold:lanceur&rev=1665494758>

Last update: 2023/03/17 09:56