# Syntaxe

```
@docid
```

# Description

**@docid** retourne le numéro d'indice pour chaque document identifié par l'analyse COLD.

Cette macro est à utiliser dans le cadre d'une découpe (modèle d'analyse en mode DOCUMENT). Elle fonctionnera aussi même s'il n'y a pas de découpe mais dans ce cas elle renverra toujours une seule valeur (i.e 0).

Le numéro d'indice commence à 0.

# Exemple

Si un fichier qui rentre dans l'analyse COLD doit produire en sortie 2 documents (mode découpe), alors on obtiendra par exemple le résultat suivant:

| id | Page de début | Page de fin | MATABLE_INDICEDOC |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5 | 0 |
| 2 | 6 | 14 | 1 |

L'analyse a identifié deux documents sur le fichier (d'après un critère de découpe quelconque).
Les indices sont envoyés dans le champ *MATABLE_INDEXDOC*
Le premier document à l'indice 0.
Le second document à l'indice 1.

From:
http://wiki.ezdev.fr/ - **EzGED Wiki**

Permanent link:
**http://wiki.ezdev.fr/doku.php?id=cold:reference:coldfldextra:docid**

Last update: **2023/03/17 09:56**