Syntaxe

```
@mailfrom
```

Alias:

```
@mailde
```

Description

@mailfrom Retourne l'expéditeur du mail.

Plus exactement, la fonction retourne le texte situé après la chaîne de caractère **FROM:**

Exemple

Prenons l'exemple suivant, texte extrait d'un mail.

```
FROM: Florian MASY florian@ezdev.fr
TO: tech@ezdev.fr
CC: fabrice.caritey@wanadoo.fr
DATE: Thu, 29 Oct 2015 09:53:28 +0100
SUBJECT: [EzGED] MAJ 7345
RECEIVED:

Bonjour à tous,

Certains d'entre vous ont installé la mise-à-jour 7345 datant d'hier et
ont constaté des problèmes d'accès à l'interface d'administration.
La mise-à-jour 7347 disponible ce matin corrige ce problème.

Nous vous prions de nous excuser pour le désagrément.

Cordialement,

--
Florian Masy
Analyste Programmeur
florian@ezdev.fr
Tél: 03 84 19 40 03
www.ezdev.fr
```

```
@mailfrom
```

retourne

```
Florian MASY florian@ezdev.fr
```

From:
http://wiki.ezdev.fr/ - **EzGED Wiki**

Permanent link:
http://wiki.ezdev.fr/doku.php?id=cold:reference:coldfldextra:mailfrom&rev=1446124195

Last update: **2023/03/17 09:56**