

Syntaxe

```
@or(champ1, champ2)
```

Où champ1 et champ2 sont des références de champs (@FLDX)

Description

@or renvoi 1 (sous forme de chaîne de caractère) si les champs valeur1 OU valeur2 ont été retrouvés sur le document. Dans le cas contraire la chaîne vide sera renvoyée.

Exemple

Pour les exemples qui suivent nous prendrons le texte extrait suivant comme exemple

```
HYME0
230 Rue de l'Industrie

34400 LUNEL
FRANCE

calmar, le 31 Août 2011
  I  FACTURE N ° CM/111080594
ORIGINAL CLIENT
  Référence client : 6733

141HYME00001

Date de livraison estimée      Du 10/08/2015      au      12/08/2015

Enlèvement de 4 spas + couvercles le 02/08
50,00 1

Enlèvement de 6 spas + couvercles le 06/08
50,00 1

Montant N.T.      Code Taux TVA      Montant TVA
Total H.T.        100,00
                  100,00 1          19.60              19,60
```

Total T.V.A. 19,60
TOTAL T.T.C. 119,60

A 30 jours date de facture

Echéance : 30/09/2011

RESTE DU 119,60

Facture arrêtée à la somme de : cent dix-neuf euros et 60 cents

WA acquittée sur les encaissements

Retour positif

Nous recherchons deux champs.

Le champ FACTURE_NUMERO, d'identifiant 21, est un champ spécifique. Dans la zone de texte "Fonctions avancées sur le champ" nous utilisons la macro @after("FACTURE N",20). En post formatage nous appliquons la macro @keepdigits à laquelle nous passons en paramètres @self.

Ainsi la valeur retournée est

111080594

Retour chaîne vide

From:

<http://wiki.ezdev.fr/> - EzGED Wiki

Permanent link:

<http://wiki.ezdev.fr/doku.php?id=cold:reference:coldfldextra:or&rev=1446456384>

Last update: **2023/03/17 09:56**

