Syntaxe

```
@or(champ1,champ2)
```

Où champ1 et champ2 sont des références de champs (@FLDX)

Description

@or renvoi 1 (sous forme de chaîne de caractère) si les champs valeur1 OU valeur2 ont été retrouvés sur le document. Dans le cas contraire la chaîne vide sera renvoyée.

Exemple

Pour les exemples qui suivent nous prendrons le texte extrait suivant comme exemple

```
HYMEO
230 Rue de l'Industrie


34400 LUNEL
FRANCE

calmar, le 31 Août 2011
     I   FACTURE N ° CM/111080594
ORIGINAL CLIENT
    Référence client : 6733

    141HYMEO0001

    Date de livraison estimée         Du 10/08/2015    au    12/08/2015

         Enlèvement de 4 spas + couvercles le 02/08
50,00 1


         Enlèvement de 6 spas + couvercles le 06/08
50,00 1




           Montant N.T.       Code Taux TVA             Montant TVA
Total H.T.           100,00
                   100,00 1                19.60                     19,60
```

```
Total T.V.A.          19,60
TOTAL T.T.C.       119,60

     A 30 jours date de facture
     Echéance : 30/09/2011
RESTE DU           119,60
     Facture arrêtée à la somme de : cent dix-neuf euros et 60 cents
     WA acquittée sur les encaissements
```

Retour positif

Nous recherchons deux champs.

Le champ FACTURE_NUMERO, d'identifiant 21, est un champ spécifique. Dans la zone de texte “Fonctions avancées sur le champ” nous utilisons la macro @after(“FACTURE N”,20). En post formatage nous appliquons la macro @keepdigits à laquelle nous passons en paramètres @self.

Ainsi la valeur retournée est

```
111080594
```

Retour chaîne vide

From:
http://wiki.ezdev.fr/ - **EzGED Wiki**

Permanent link:
http://wiki.ezdev.fr/doku.php?id=cold:reference:coldfldextra:or&rev=1446456384

Last update: **2023/03/17 09:56**