Syntaxe

```
@relativeto
```

Description

@relativeto permet de trouver du texte en se positionnant relativement à la position d'un autre champ du modèle d'analyse.

Exemple

Ici un exemple bien utile d'utilisation de **@relativeto**.

```
HYMEO
230 Rue de l'Industrie


34400 LUNEL
FRANCE

calmar, le 31 Août 2011
     I   FACTURE N ° CM/111080594
ORIGINAL CLIENT
    Référence client : 6733             1 41 HYM ED0001

    Date de livraison estimée         Du 10/08/2015    au    12/08/2015

         Enlèvement de 4 spas + couvercles le 02/08
50,00 1


         Enlèvement de 6 spas + couvercles le 06/08
50,00 1




           Montant N.T.       Code Taux TVA             Montant TVA
Total H.T.           100,00
                   100,00 1                19.60                     19,60
Total T.V.A.         19,60
TOTAL T.T.C.      119,60

     A 30 jours date de facture
```

```
     Echéance : 30/09/2011
RESTE DU          119,60
     Facture arrêtée à la somme de : cent dix-neuf euros et 60 cents
     WA acquittée sur les encaissements
```

From:
https://wiki.ezdev.fr/ - **EzGED Wiki**

Permanent link:
https://wiki.ezdev.fr/doku.php?id=cold:reference:coldfldextra:relativeto&rev=1446219412

Last update: **2023/03/17 09:56**