

# Syntaxe

```
@relativeto(@FLDxxx)
```

**@FLDxxx**

@FLDxxx doit être la réf

## Description

**@relativeto** permet de trouver du texte en se positionnant relativement à la position d'un autre champ du modèle d'analyse.

## Exemple

Soit le texte extrait suivant

```

HYME0
230 Rue de l'Industrie

34400 LUNEL
FRANCE

calmar, le 31 Août 2011
  I  FACTURE N ° CM/111080594
ORIGINAL CLIENT
  Référence client : 6733

141HYME00001

Date de livraison estimée      Du 10/08/2015      au      12/08/2015

50,00 1      Enlèvement de 4 spas + couvercles le 02/08

50,00 1      Enlèvement de 6 spas + couvercles le 06/08

Montant N.T.      Code Taux TVA      Montant TVA

```

Last update:

2023/03/17 cold:reference:coldfldextra:relativeto http://wiki.ezdev.fr/doku.php?id=cold:reference:coldfldextra:relativeto&rev=1446452583  
09:56

Total H.T.	100,00		
	100,00 1	19.60	19,60
Total T.V.A.	19,60		
TOTAL T.T.C.	119,60		

A 30 jours date de facture

Echéance : 30/09/2011

RESTE DU 119,60

Facture arrêtée à la somme de : cent dix-neuf euros et 60 cents

WA acquittée sur les encaissements

Supposons que nous avons un champ d'ID 8 qui nous permette de retrouver *Référence client*

From:

<http://wiki.ezdev.fr/> - **EzGED Wiki**

Permanent link:

<http://wiki.ezdev.fr/doku.php?id=cold:reference:coldfldextra:relativeto&rev=1446452583>

Last update: **2023/03/17 09:56**

