Syntaxe

```
@relativeto(@FLDxxx)
```

@FLDxxx

@FLDxxx doit être la référence à un champ du modèle d'analyse.

Description

@relativeto permet de trouver du texte en se positionnant relativement à la position d'un autre champ du modèle d'analyse.

La macro s'arrête à la première ligne de texte non vide rencontrée au sein de la zone de recherche cible (déterminée par les positions de démarrage et de fin). La macro ne permet donc pas de recherche un résultat sur plusieurs lignes.

Exemple

Soit le texte extrait suivant

```
HYMEO
230 Rue de l'Industrie


34400 LUNEL
FRANCE

calmar, le 31 Août 2011
     I   FACTURE N ° CM/111080594
ORIGINAL CLIENT
    Référence client : 6733

    141HYMEO0001

    Date de livraison estimée         Du 10/08/2015    au    12/08/2015

         Enlèvement de 4 spas + couvercles le 02/08
50,00 1


         Enlèvement de 6 spas + couvercles le 06/08
50,00 1
```

```
           Montant N.T.       Code Taux TVA             Montant TVA
Total H.T.           100,00
                   100,00 1                19.60                    19,60
Total T.V.A.         19,60
TOTAL T.T.C.      119,60

     A 30 jours date de facture
     Echéance : 30/09/2011
RESTE DU          119,60
     Facture arrêtée à la somme de : cent dix-neuf euros et 60 cents
     WA acquittée sur les encaissements
```

Supposons que nous avons un champ d'ID 8 qui nous permette de retrouver *Référence client*

From:
https://wiki.ezdev.fr/ - **EzGED Wiki**

Permanent link:
https://wiki.ezdev.fr/doku.php?id=cold:reference:coldfldextra:relativeto&rev=1446540324

Last update: **2023/03/17 09:56**