

# Syntaxe

```
@getinlist('table', 'champ_recherché', 'champ_à_retourner')
```

## table


Le nom de la table sur laquelle s'effectue la recherche.

## champ\_recherché

Le champ sur lequel s'appuie la recherche.

## champ\_à\_retourner

Le champ dont on souhaite obtenir la valeur.

 Chaque paramètre doit être entouré de simple quotes.

# Description

**@getinlist** cherche une correspondance exacte sur une table. La correspondance se fait sur la base d'un *champ recherché* dont la valeur doit correspondre exactement à la valeur du champ d'analyse. La macro retourne la valeur du *champ à retourner*.

 Il existe un assistant pour cette macro.

# Exemple

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| /                  | /                 |
| Table              | fournisseur       |
| Champ de recherche | FOURNISSEUR_SIREN |
| Champ à retourner  | FOURNISSEUR_NOM   |

Sur notre table fournisseur nous avons les enregistrements suivants

| FOURNISSEUR_ID | FOURNISSEUR_SIREN | FOURNISSEUR_NOM |
|----------------|-------------------|-----------------|
| 1              | 515180115         | EzDEV           |
| 2              | 511826018         | Soludoc2f       |

Supposons que nous avons un champ d'analyse par lequel nous retrouvons le siren 515180115. Dans le champ post formatage nous saisissons la macro suivante:

```
@getinlist('fournisseur', 'FOURNISSEUR_SIREN', 'FOURNISSEUR_NOM')
```

Une traduction intermédiaire opérée par la ged serait

```
@getinlist('fournisseur', '515180115', 'FOURNISSEUR_NOM')
```

Et la valeur retournée sera finalement :

EzDEV

From:

<http://wiki.ezdev.fr/> - **EzGED Wiki**

Permanent link:

<http://wiki.ezdev.fr/doku.php?id=cold:reference:coldfldformat:getinlist>

Last update: **2023/03/17 09:56**

