

Le **COLD** est le processus EzGED chargé d'extraire les données d'un document.

DOCUMENTATION

TUTORIAUX

- Expressions régulières

REFERENCE

Apprentissage : macros

Filtre de champ

Post formatage

- `@self`
- `@<groupname>` (variable de capture dans une expression régulière)
- `@getinlist`
- `@getbestinlist`
- `@getfromdatasource`

 Les macros qui suivent sont également utilisables dans le champ des fonctions avancées.

- `@caststr`
- `@concat`
- `@concatdate`
- `@int2month`
- `@int2day`
- `@keepdigits`
- `@monthhint`
- `@Smartdate`
- `@Smartfloat`

 A ces macros de post formatage s'ajoutent celles définies spécifiquement pour l'instance de EzGED.

Fonctions avancées

- `@<groupname>` (variable de capture dans une expression régulière)

- [@FLD<X>](#) (référence à un champ d'analyse COLD)

Informations sur le document ou les pages:

- [@nbpagetotal](#)
- [@filename](#)
- [@filedate](#)
- [@page](#)
- [@dir](#)

Récupération de montants:

- [@totalttc](#)
- [@totalht](#)
- [@totaltva](#)

Récupération de dates:

- [@firstdate](#)
- [@firstdateindoc](#)
- [@middledate](#)
- [@lastdate](#)
- [@week](#)
- [@year](#)

Autre:

- [@DSS4](#)
- [@TAG](#)
- [@OLITOUCHE](#)
- [@adullacthasar](#)
- [@adullactsendtdt](#)
- [@adullactobjet](#)
- [@adullactsigned](#)
- [@adullactheliosnature](#)
- [@adullactclassniv](#)
- [@mailfrom \(alias: @mailde\)](#)
- [@mailto \(alias: @maila\)](#)
- [@mailcc](#)
- [@maildate](#)
- [@mailsubject \(alias: @mailtitle, @mailtitre, @mailsujet\)](#)
- [@after](#)
- [@between](#)
- [@relativeto](#)
- [@cmp_levenshtein](#)
- [@taux_levenshtein](#)
- [@or](#)
- [@condition](#)
- [@alternative](#)

- [@society](#)
- [@societynotwww](#)
- [@separator \(alias: @separateur\)](#)
- [@nom_passeport](#)
- [@nom_passeport](#)

 Peuvent être utilisées en macro de champ avancé des macros définies par l'utilisateur.

From:
<https://wiki.ezdev.fr/> - **EzGED Wiki**

Permanent link:
<https://wiki.ezdev.fr/doku.php?id=cold&rev=1447945647> 

Last update: **2023/03/17 09:56**