Le COLD est le processus EzGED chargé d'extraire les données d'un document.

# DOCUMENTATION

Lanceurs

# TUTORIAUX

- Expressions régulières

# REFERENCES

## Scripts (étapes)

| Nom | Description | Fichier source |
|---|---|---|
| MAJ multi-lignes | Mise-à-jour de plusieurs lignes sur un champ | multilineupdate.py |

## Apprentissage : macros

### Filtre de champ

### Post formatage

- @self
- @<groupname> (variable de capture dans une expression régulière)

- @getinlist
- @getbestinlist
- @getfromdatasource

Les macros qui suivent sont également utilisables dans le champ des fonctions avancées.

- @caststr
- @concat
- @concatdate
- @int2month
- @int2day
- @keepdigits
- @monthint
- @Smartdate
- @Smartfloat

A ces macros de post formatage s'ajoutent celles définies spécifiquement pour l'instance de EzGED.

## Fonctions avancées

- @<groupname> (variable de capture dans une expression régulière)
- @FLD<X> (référence à un champ d'analyse COLD)

Informations sur le document ou les pages:

- @nbpagetotal
- @filename
- @filedate
- @page
- @dir

Récupération de montants:

- @totalttc
- @totalht
- @totaltva

Récupération de dates:

- @firstdate
- @firstdateindoc
- @middledate
- @lastdate
- @week
- @year

Autre:

- @DSS4
- @TAG
- @OLITOUCH

- @adullacthasar
- @adullactsendtdt
- @adullactobjet
- @adullactsigned
- @adullactheliosnature
- @adullactclassniv

- @mailfrom *(alias: @mailde)*
- @mailto *(alias: @maila)*
- @mailcc
- @maildate
- @mailsubject *(alias: @mailtitle, @mailtitre, @mailsujet)*

- @after
- @between

- @relativeto

- @cmp_levenshtein
- @taux_levenshtein

- @or
- @condition
- @alternative

- @society
- @societynotwww

- @separator *(alias: @separateur)*

- @nom_passeport
- @nom_passeport

Peuvent être utilisées en macro de champ avancé des macros définies par l'utilisateur.

From:
http://wiki.ezdev.fr/ - **EzGED Wiki**

Permanent link:
**http://wiki.ezdev.fr/doku.php?id=cold&rev=1462189838**

Last update: **2023/03/17 09:56**