

Le **COLD** est le processus EzGED chargé d'extraire les données d'un document.

DOCUMENTATION

[Lanceurs](#)

[Centre d'apprentissage](#)

[Détails sur le fonctionnement de l'indexeur tous formats](#)

TUTORIAUX

- [Expressions régulières](#)

REFERENCES

Scripts (étapes)

Nom	Description	Fichier source
MAJ multi-lignes	Mise-à-jour de plusieurs lignes sur un champ	multilineupdate.py

Apprentissage : macros

Filtre de champ

Post formatage

- [@self](#)
- [@<groupname>](#) (variable de capture dans une expression régulière)
- [@getinlist](#)
- [@getbestinlist](#)
- [@getfromdatasource](#)

 Les macros qui suivent sont également utilisables dans le champ des fonctions avancées.

- [@caststr](#)
- [@concat](#)
- [@concatdate](#)
- [@int2month](#)
- [@int2day](#)
- [@keepdigits](#)

- [@monthint](#)
- [@Smartdate](#)
- [@Smartfloat](#)

 A ces macros de post formatage s'ajoutent celles définies spécifiquement pour l'instance de EzGED.

Fonctions avancées

- [@<groupname>](#) (variable de capture dans une expression régulière)
- [@FLD<X>](#) (référence à un champ d'analyse COLD)

Informations sur le document ou les pages:

- [@nbpagetotal](#)
- [@filename](#)
- [@filedate](#)
- [@page](#)
- [@dir](#)

Récupération de montants:

- [@totalttc](#)
- [@totalht](#)
- [@totaltva](#)

Récupération de dates:

- [@firstdate](#)
- [@firstdateindoc](#)
- [@middledate](#)
- [@lastdate](#)
- [@week](#)
- [@year](#)

Autre:

- [@DSS4](#)
- [@TAG](#)
- [@OLITOUCHE](#)
- [@adullacthasar](#)
- [@adullactsendtdt](#)
- [@adullactobjet](#)
- [@adullactsigned](#)
- [@adullactheliosnature](#)
- [@adullactclassniv](#)
- [@mailfrom \(alias: @mailde\)](#)
- [@mailto \(alias: @maila\)](#)
- [@mailcc](#)
- [@maildate](#)

- [@mailsubject](#) (*alias: @mailtitle, @mailtitre, @mailsujet*)
- [@after](#)
- [@between](#)
- [@relativeto](#)
- [@cmp_levenshtein](#)
- [@taux_levenshtein](#)
- [@or](#)
- [@condition](#)
- [@alternative](#)
- [@society](#)
- [@societynotwww](#)
- [@separator](#) (*alias: @separateur*)
- [@nom_passeport](#)
- [@nom_passeport](#)



Peuvent être utilisées en macro de champ avancé des macros définies par l'utilisateur.

From:

<https://wiki.ezdev.fr/> - EzGED Wiki

Permanent link:

<https://wiki.ezdev.fr/doku.php?id=cold&rev=1462189983>



Last update: **2023/03/17 09:56**