

Le [COLD](#) est le module EzGED chargé d'extraire les données d'un document.

# DOCUMENTATION

- [Lanceurs](#)
- [Centre d'apprentissage](#)
- [Détails sur le fonctionnement de l'indexeur tous formats](#)

# TUTORIAUX

- [Expressions rationnelles](#)

# REFERENCES

## Scripts (étapes)

Nom	Description	Fichier source
<a href="#">MAJ multi-lignes</a>	Mise-à-jour de plusieurs lignes sur un champ	multilineupdate.py

## Apprentissage : macros

### Filtre de champ

### Post formatage


- [@self](#)
- [@<groupname>](#) (variable de capture dans une expression régulière)
- [@getinlist](#)
- [@getbestinlist](#)
- [@getfromdatasource](#)



Les macros qui suivent sont également utilisables dans le champ des fonctions avancées.

- [@caststr](#)
- [@concat](#)
- [@concatdate](#)
- [@int2month](#)
- [@int2day](#)
- [@keepdigits](#)
- [@monthint](#)
- [@Smartdate](#)

- [@Smartfloat](#)

 A ces macros de post formatage s'ajoutent celles définies spécifiquement pour l'instance de EzGED.

## Fonctions avancées

- [@<groupname>](#) (variable de capture dans une expression régulière)
- [@FLD<X>](#) (référence à un champ d'analyse COLD)

Informations sur le document ou les pages:

- [@nbpagetotal](#)
- [@filename](#)
- [@filedate](#)
- [@page](#)
- [@dir](#)

Récupération de montants:

- [@totalttc](#)
- [@totalht](#)
- [@totaltva](#)

Récupération de dates:

- [@firstdate](#)
- [@firstdateindoc](#)
- [@middledate](#)
- [@lastdate](#)
- [@week](#)
- [@year](#)

Autre:

- [@DSS4](#)
- [@TAG](#)
- [@OLITOUCH](#)
  
- [@adullacthasar](#)
- [@adullactsendtdt](#)
- [@adullactobjet](#)
- [@adullactsigned](#)
- [@adullactheliosnature](#)
- [@adullactclassniv](#)
  
- [@mailfrom](#) (*alias: @mailde*)
- [@mailto](#) (*alias: @maila*)
- [@mailcc](#)
- [@maildate](#)
- [@mailsubject](#) (*alias: @mailtitle, @mailtitre, @mailsujet*)

- [@after](#)
- [@between](#)
- [@relativeto](#)
  
- [@cmp\\_levenshtein](#)
- [@taux\\_levenshtein](#)
  
- [@or](#)
- [@condition](#)
- [@alternative](#)
  
- [@society](#)
- [@societynotwww](#)
  
- [@separator](#) (*alias: @separateur*)
  
- [@nom\\_passeport](#)
- [@nom\\_passeport](#)



Peuvent être utilisées en macro de champ avancé des macros définies par l'utilisateur.

From:  
<http://wiki.ezdev.fr/> - **EzGED Wiki**

Permanent link:  
<http://wiki.ezdev.fr/doku.php?id=cold&rev=1462262196>

Last update: **2023/03/17 09:56**

