Le COLD est le module EzGED chargé d'extraire les données d'un document.

DOCUMENTATION

- Lanceurs.
- Centre d'apprentissage.
- Détails sur le fonctionnement de l'indexeur tous formats.
- Fond de page PDF.

TUTORIAUX

- Expressions rationnelles
- Date d'échéance Calculer une date d'échéance à partir d'une autre.
- Tutoriel 2 : Indexation tous formats avec structure de listes (parfois appelée EzGED One).
- Tuto export xml : Exporter des enregistrements dans des fichiers xml, à partir d'une requête ou depuis un scénario Cold

REFERENCES

Scripts (étapes)

Nom	Description	Fichier source
MAJ multi-lignes	Mise-à-jour de plusieurs lignes sur un champ	multilineupdate.py

Apprentissage : macros

Filtre de champ

Post formatage

- @self
- @<groupname> (variable de capture dans une expression rationnelle)

- @getinlist
- @getbestinlist
- @getfromdatasource

Les macros qui suivent sont également utilisables dans le champ des fonctions avancées.

- @caststr
- @concat
- @concatdate

- @int2month
- @int2day
- @keepdigits
- @monthint
- @Smartdate
- @Smartfloat

 A ces macros de post formatage s'ajoutent celles définies spécifiquement pour l'instance de EzGED.

Fonctions avancées

- @<groupname> (variable de capture dans une expression régulière)
- @FLD<X> (référence à un champ d'analyse COLD)

Informations sur le document ou les pages:

- @nbpagetotal
- @filename
- @filedate
- @page
- @dir
- @jobid
- @docid

Récupération de montants:

- @totalttc
- @totalht
- @totaltva

Récupération de dates:

- @firstdate
- @firstdateindoc
- @middledate
- @lastdate
- @week
- @year
- @dateecheance

Autre:

- @DSS4
- @TAG
- @OLITOUCH

- @adullacthasar
- @adullactsendtdt
- @adullactobjet
- @adullactsigned

- @adullactheliosnature
- @adullactclassniv

- @adullactchorusnumpiece
- @adullactchorusdatepiece
- @adullactchorustotalttc
- @adullactchorustotalht
- @adullactchorustotaltva
- @adullactsociety
- @adullactsocietyid
- @adullactsocietysiren
- @adullactsocietysiret
- @adullactsocietynumtva
- @adullactchorusfactid
- @adullactchorusengagement
- @adullactchorusmarche

- @mailfrom *(alias: @mailde)*
- @mailto *(alias: @maila)*
- @mailcc
- @maildate
- @mailsubject *(alias: @mailtitle, @mailtitre, @mailsujet)*

- @after
- @between
- @relativeto

- @cmp_levenshtein
- @taux_levenshtein

- @or
- @condition
- @alternative

- @society
- @societynotwww

- @separator *(alias: @separateur)*

- @nom_passeport
- @nom_passeport



Il est également possible d'utiliser comme macro des fonctions définies dans le module python coldext_local.py

From:
http://wiki.ezdev.fr/ - **EzGED Wiki**

Permanent link:
http://wiki.ezdev.fr/doku.php?id=cold&rev=1681373120

Last update: **2023/04/13 08:05**