

db_common

dbgenericselectindict

```
dbgenericselectindict(usession,
                      itbl,
                      ifldkey,
                      iflds,
                      iorder,
                      isens="A",
                      iorderother="",
                      isensother="A",
                      ifldcond="",
                      ifldcondval="",
                      ifldop="=",
                      ifldcond2="",
                      ifldcondval2="",
                      ifldop2="=",
                      dbtype=None,
                      ifldcond3="",
                      ifldcondval3="",
                      ifldop3="=")
```

Paramètres

- usession ⇒ L'objet session ezged
- itbl ⇒ Nom de la table source
- ifldkey ⇒ Champ de la table qui servira de clé au dictionnaire résultat
- iflds ⇒ Liste des champs à inclure dans le résultat
- iorder ⇒ Champ
- isens="A" ⇒
- iorderother="" ⇒
- isensother="A" ⇒
- ifldcond="" ⇒
- ifldcondval="" ⇒
- ifldop="=" ⇒
- ifldcond2="" ⇒
- ifldcondval2="" ⇒
- ifldop2="=" ⇒
- dbtype=None ⇒
- ifldcond3="" ⇒
- ifldcondval3="" ⇒
- ifldop3="=" ⇒

From:
<https://wiki.ezdev.fr/> - EzGED Wiki

Permanent link:
https://wiki.ezdev.fr/doku.php?id=dev:api:python:db_common&rev=1503670333

Last update: **2023/03/17 09:56**

