

db_common

dbgenericselectindict

```
dbgenericselectindict(usession,  
    itbl,  
    ifldkey,  
    iflds,  
    iorder,  
    isens="A",  
    iorderother="",  
    isensother="A",  
    ifldcond="",  
    ifldcondval="",  
    ifldop "=",  
    ifldcond2="",  
    ifldcondval2="",  
    ifldop2 "=",  
    dbtype=None,  
    ifldcond3="",  
    ifldcondval3="",  
    ifldop3 "=")
```

Paramètres

- usession ⇒ L'objet session ezged
- itbl ⇒ Nom de la table source
- ifldkey ⇒ Champ de la table qui servira de clé au dictionnaire résultat
- iflds ⇒ Liste des champs à inclure dans le résultat
- iorder ⇒ Champ
- isens="A" ⇒
- iorderother="" ⇒
- isensother="A" ⇒
- ifldcond="" ⇒
- ifldcondval="" ⇒
- ifldop "=" ⇒
- ifldcond2="" ⇒
- ifldcondval2="" ⇒
- ifldop2 "=" ⇒
- dbtype=None ⇒
- ifldcond3="" ⇒
- ifldcondval3="" ⇒
- ifldop3 "=" ⇒

From:

<http://wiki.ezdev.fr/> - **EzGED Wiki**

Permanent link:

http://wiki.ezdev.fr/doku.php?id=dev:api:python:db_common&rev=1503670333

Last update: **2023/03/17 09:56**

