

db_common

dbgenericselectindict

```
dbgenericselectindict(usession,  
                      itbl,  
                      ifldkey,  
                      iflds,  
                      iorder,  
                      isens="A",  
                      iorderother="",  
                      isensother="A",  
                      ifldcond="",  
                      ifldcondval="",  
                      ifldop="=",  
                      ifldcond2="",  
                      ifldcondval2="",  
                      ifldop2="=",  
                      dbtype=None,  
                      ifldcond3="",  
                      ifldcondval3="",  
                      ifldop3="=")
```

Paramètres

- usession ⇒ L'objet session ezged
- itbl ⇒ Nom de la table source
- ifldkey ⇒ Champ de la table qui servira de clé au dictionnaire résultat
- iflds ⇒ Liste des champs à inclure dans le résultat
- iorder ⇒ Champ
- isens="A" ⇒
- iorderother="" ⇒
- isensother="A" ⇒
- ifldcond="" ⇒
- ifldcondval="" ⇒
- ifldop="=" ⇒
- ifldcond2="" ⇒
- ifldcondval2="" ⇒
- ifldop2="=" ⇒
- dbtype=None ⇒
- ifldcond3="" ⇒
- ifldcondval3="" ⇒
- ifldop3="=" ⇒

From:

<http://wiki.ezdev.fr/> - **EzGED Wiki**

Permanent link:

http://wiki.ezdev.fr/doku.php?id=dev:api:python:db_common&rev=1503670333

Last update: **2023/03/17 09:56**

