

Cette page présente quelques services web permettant d'interagir avec EzGED.

Le retour se fait au format JSON. La liste n'est pas exhaustive et prend la forme d'un ensemble de tutoriaux.

Gestion de la connexion

S'authentifier

C'est la première étape. Il nous faut obtenir un id de session EzGED.

Le login : admin

Le mot de passe : admin

Le mot de passe doit être envoyé haché en md5 ce qui donne pour *admin* :

21232f297a57a5a743894a0e4a801fc3

```
http://localhost/ezged3/data/service.php/?service=sec/authenticate&login=admin&pwd=21232f297a57a5a743894a0e4a801fc3
```

```
{
  "errorcode" : 0,
  "errmsg" : "You're authenticated !",
  "rows" : {
    "sessionid": "778077913"
  }
}
```

Nb: Ceci n'est qu'une partie de la réponse à la demande d'authentification. Le service renvoie également les paramètres du profil utilisateur mais nous n'en aurons pas besoin au cours de ce tutoriel.

Maintenir la connexion

La connexion est maintenue 60 secondes. Au-delà si aucun appel à un service n'est effectué sur cette session elle est supprimée. Si l'on souhaite maintenir la connexion il existe un service dédié à cela que voici:

```
http://localhost/ezged3/data/service.php?service=secses/keepalive
```

```
{
  "rows": [{
    "type" : "keepalive",
    "countsignbook" : "0",
    "countcorrection" : "0",
    "counttrash" : "0",
    "countmessage" : "0",
    "countworkflow" : "0"
  }
]
```

```
}],  
"errorcode":0,"errmsg":"Ok","count":0  
}
```

Si le service retourne sans erreur, il renvoi également quelques informations sur l'état de la ged de l'utilisateur:

- countsignbook indique le nombre de tâches en attente dans le parapheur.
- countcorrection indique le nombre d'éléments à corriger dans le centre d'indexation.
- countrash indique le nombre d'éléments dans la corbeille.
- countmessage indique le nombre de message dans la bannette.
- countworkflow indique le nombre de tâches en attente dans le workflow.

Se déconnecter

Service à appeler :

```
http://localhost/ezged3/data/service.php?service=secses/delete?sessionid=414034936&secsesid=414034936
```

Le retour :

```
{  
  "errorcode" : 0,  
  "errmsg" : "Success logout"  
}
```

Consultation et visualisation

Nous allons dans ce tutoriel voir comment utiliser les web services pour

- 1 - Se connecter à EzGED.
- 2 - Lister les vues/requêtes disponible pour le compte utilisé.
- 4 - Obtenir toutes les lignes retournées par une requête.
- 5 - Afficher la liste des fichiers d'une fiche (i.e une ligne).
- 6 - Visualiser un fichier.

Structure de la table courriers utilisée pour ce tutoriel :

CHAMP
COURRIERS_ID
COURRIERS_DATE
COURRIERS_OBJET
COURRIERS_FROM
COURRIERS_TO

S'authentifier

[Voir le tutoriel précédent.](#)

Lister les vues de l'utilisateur

```
http://localhost/ezged3/data/service.php/?service=query/gettreearchive
```

```
{
  "rows": [
    {
      "type": "queries",
      "label": "CLASSEURS",
      "rows": [
        {
          "type": "family",
          "QRYSET_DESC": "Courriers",
          "QRYSET_ID": "1",
          "rows": [
            {
              "type": "query",
              "QRY_ASK": "0",
              "QRY_ID": "2",
              "QRY_DESC": "Courriers à corriger",
              "QRY_RANK": "20",
              "QRY_PUBCNTCOR": "1",
              "QRY_TREE": "0"
            }
          ]
        }
      ]
    }
  ],
  "errorcode": 0,
  "errmsg": "Ok",
  "count": 0
}
```

Nous avons ici un classeur **Courrier** et dans ce classeur une vue **Courriers à corriger**.

La clé primaire pour un classeur est composée du champ QRYSET_ID.

La clé primaire pour une vue/requête est composée du champ QRY_ID

Elles ont ici pour valeurs respectives 1 et 2.

Afficher les résultats d'une vue

```
http://localhost/ezged3/data/service.php?service=query/getexec&qryid=2&limit
```

start=0&limitgridlines=20

- qryid : Identifiant de la requête.
- limitgridlines : permet de limiter le nombre de résultats retournés.
- limitstart :

```
{
  "rows": [
    {
      "type": "row",
      "COURRIERS_FROM": "florian@ezdev.fr",
      "COURRIERS_ID": "107",
      "COURRIERS_DATE": "2015-01-20 16:47:19",
      "COURRIERS_TO": "tech@ezdev.Fr",
      "COURRIERS_OBJET": "MAJ EzGED disponible"
    },
    {
      "type": "row",
      "COURRIERS_FROM": "florian",
      "COURRIERS_ID": "106",
      "COURRIERS_DATE": "2014-11-18 11:26:00",
      "COURRIERS_TO": "contact@cogip.com",
      "COURRIERS_OBJET": "Rapport intervention"
    }
  ],
  "errorcode": 0,
  "errmsg": "ok",
  "count": 2
}
```

Rechercher sur une Vue

URL

GET <URL_GED>/data/service.php?service=query/getexec

Paramètres

- **sessionid**: Identifiant de session EzGED
- **qryid** : Identifiant de la requête/vue.
- **qryusrffqn** : Nom de champ sur lequel filtrer
- **qryusrop** : Type d'opérateur (=, >=, <=, like).
- **qryusrval** : Valeur à rechercher.
- **limitgridlines** : permet de limiter le nombre de résultats retournés.
- **limitstart** : index de départ pour les résultats à retourner

N.b: les paramètres *qryusrffqn*, *qryusrop* et *qryusrval* acceptent des listes afin d'effectuer un filtrage sur plusieurs champs de la requête. Le champ, l'opérateur et la valeur doivent être à la même

position dans leurs listes respectives.

Exemple

Paramètre	Valeur
sessionid	1607761151
qryid	675
qryusrffqn	["lstdosone.LSTDOSONE_LIB","one.ONE_LIB"]
qryusrop	["=","="]
qryusrval	["Client","Inconnu"]

Url d'appel :

```
http://localhost/ezged/data/service.php?service=query/getexec&sessionid=1607761151&qryid=675&qryusrffqn=["lstdosone.LSTDOSONE_LIB","one.ONE_LIB"]&qryusrop=["=","="]&qryusrval=["Client","Inconnu"]
```

Réponse:

```
{
  "errorcode": 0,
  "errmsg": "ok",
  "rows": [
    {
      "ONE_FLAG": 0,
      "ONE_DATE": "2022-01-14 16:54:42",
      "ONE_ID": 580,
      "LSTTIERSONE_LIB": null,
      "LSTTYPDOCONE_LIB": null,
      "LSTDOSONE_LIB": "Client",
      "year(one.ONE_DATE)": 2022,
      "type": "row",
      "ONE_TEXTE": "",
      "ONE_LIB": "inconnu"
    }
  ],
  "count": 1
}
```

Recherche Globale

```
http://localhost/ezged3/data/service.php?service=query/globalsearch_v3&word=["facture","test"]&usrfltmode=1&gridlines=100
```

- word: la liste des mots à rechercher
- usrfltmode : Si passé avec la valeur 1, ne recherche que sur les requêtes qui sont dans le filtre de l'utilisateur.
- gridlines : Nombre de lignes max retournées par le service.

La réponse est composée de deux types d'éléments:

- family : les classeurs.
- gsearch: les lignes de résultats.

Les éléments de types de gsearch suivent toujours l'élément family dont ils sont les enfants.

Exemple de retour:

```
{
  "rows" : [{
    "type" : "family",
    "COUNT" : "1",
    "QRY_PUBCNTCOR" : "0",
    "QRY_DESC" : "Tous les courriers",
    "QRY_ID" : "653",
    "QRY_MAINFFQN" : "courriers.COURRIERS_ID"
  }, {
    "type" : "gsearch",
    "RSID" : "1",
    "QRY_DESC" : "Tous les courriers",
    "QRY_ID" : "653",
    "FFQN" : "courriers.COURRIERS_ID",
    "DESC" : "<b>ID</b> : 1, <b>DATE</b> : 2016-11-09 00:00:00,
<b>OBJET</b> : Classe de Neige, <b>FULLTEXT</b> : <font
style=\"background-color:#95c11e;\">facture test</font> "
  }, {
    "type" : "gsearch",
    "RSID" : "1",
    "QRY_DESC" : "Tous les courriers",
    "QRY_ID" : "654",
    "FFQN" : "courriers.COURRIERS_ID",
    "DESC" : "<b>ID</b> : 1, <b>DATE</b> : 2017-11-09 00:00:00,
<b>OBJET</b> : Classe de Neige, <b>FULLTEXT</b> : <font
style=\"background-color:#95c11e;\">facture test</font> "
  }, {
    "type" : "family",
    "COUNT" : "1",
    "QRY_PUBCNTCOR" : "0",
    "QRY_DESC" : "client1__devis",
    "QRY_ID" : "658",
    "QRY_MAINFFQN" : "client1__devis.CLIENT1__DEVIS_ID"
  }, {
    "type" : "gsearch",
    "RSID" : "1",
    "QRY_DESC" : "client1__devis",
    "QRY_ID" : "658",
    "FFQN" : "client1__devis.CLIENT1__DEVIS_ID",
    "DESC" : "<b>Dossier</b> : Dossier1, <b>Titre</b> : <font
style=\"background-color:#95c11e;\">Test</font>, <b>Recherche</b> : <font
style=\"background-color:#95c11e;\">facture</font> "
  }
  ]
}
```

```

    }, {
      "type" : "family",
      "COUNT" : "1",
      "QRY_PUBCNTCOR" : "0",
      "QRY_DESC" : "client1__devis Test",
      "QRY_ID" : "666",
      "QRY_MAINFFQN" : "client1__devis.CLIENT1__DEVIS_ID"
    }, {
      "type" : "gsearch",
      "RSID" : "1",
      "QRY_DESC" : "client1__devis Test",
      "QRY_ID" : "666",
      "FFQN" : "client1__devis.CLIENT1__DEVIS_ID",
      "DESC" : "<b>Merge</b> : Oui, <b>Dossier</b> : Dossier1,
<b>Titre</b> : <font style=\"background-color:#95c11e;\">Test</font>,
<b>Recherche</b> : <font style=\"background-
color:#95c11e;\">facture</font> "
    }, {
      "type" : "family",
      "COUNT" : "1",
      "QRY_PUBCNTCOR" : "1",
      "QRY_DESC" : "Toutes les factures client",
      "QRY_ID" : "623",
      "QRY_MAINFFQN" : "facture.FACTURE_ID"
    }, {
      "type" : "gsearch",
      "RSID" : "9",
      "QRY_DESC" : "Toutes les factures client",
      "QRY_ID" : "623",
      "FFQN" : "facture.FACTURE_ID",
      "DESC" : "<b>ID</b> : 9, <b>NUMERO</b> : 0, <b>CLIENT_NOM</b>
: Agro Discount, <b>FULLTEXT</b> : <font style=\"background-
color:#95c11e;\">facture test</font> "
    }
  ],
  "errorcode" : 0,
  "errmsg" : "ok",
  "count" : 977
}

```

Lister les fichiers

```

http://localhost/ezged3/data/service.php?service=docpak/loadalllastrevision&
fsfileinfo=1&docpakrsid=107&docpaktbl=courriers&docpakpage=*&limitstart=0&li
mitgridlines=10

```

- docpakpage : * pour avoir toutes les pages
- docpakrsid : Le RSID de l'enregistrement (i.e ici la valeur de COURRIERS_ID)
- docpaktbl : Le nom de la table.
- fsfileinfo : Passer à 1 pour indiquer au service de retourner les informations du fichier.

```
{
  "rows": [
    {
      "datefilearchive": "2015-01-23 15:27:23",
      "oname": "loremipsum.pdf",
      "rank": "1",
      "ostamp": "2015-01-23 15:27:04",
      "nstamp": "2015-01-23 15:27:23",
      "table": "courriers",
      "size": "39060",
      "sizefileorigin": "39060",
      "fsfileid": "12618",
      "rsid": "107",
      "version": "0",
      "namefileorigin": "loremipsum.pdf",
      "datefileorigin": "2015-01-23 15:27:04",
      "mime": "application/pdf",
      "path": "c:\\nchp\\var\\nchp\\instance\\EMDOM\\DEFTSA\\00000003\\8b\\19\\44DUMHAJ.pdf",
      "extension": "pdf",
      "ripefilearchive": "8b195bf49b33bcb0be26d83076fa12f332a7d2bd",
      "ext": "pdf",
    }
  ],
  "errorcode": 0,
  "errmsg": "ok",
  "count": 1
}
```

Encore une fois cet exemple ne reprend pas toutes les informations réellement renvoyées par le service. Pour l'étape suivante deux éléments nous intéressent :

- fsfileid : 12618
- ripefilearchive : 8b195bf49b33bcb0be26d83076fa12f332a7d2bd (= fsfileripe)

Visualiser un fichier

```
http://localhost/ezged3/data/showdocs.php?fsfileid=12618&fsfileripe=8b195bf49b33bcb0be26d83076fa12f332a7d2bd
```

Obtenir les activités d'une fiche

URL

```
GET <URL_GED>/data/service.php?service=log/getactivity
```


Paramètres

- **type**: < index | workflow >
- **filter** (optionnel): [all | users] (all ⇒ toutes les activités, users ⇒ les activités ayant pour source une action utilisateur). "all" par défaut.
- **detail** (optionnel): 1 pour inclure tout le détail (des activités workflow et parapheur). 0 par défaut.

Si type = index :

- **tbl** : nom de la table
- **rsid** : identifiant de la fiche sur la table

Si type = workflow:

- **wfbagid**: identifiant de pochette

Exemple

URL d'appel pour obtenir les activités détaillées (detail=1) sur un élément de type "index" (fiche descriptive)

```
http://localhost/ezged33/data/service.php?service=log/getactivity&rsid=7&tbl=facture&type=index&detail=1&filter=all
```

Réponse:

```
{
  "errorcode": 0,
  "errmsg": "ok",
  "rows": [
    {
      "reserved": "18677",
      "description": "fact_10403.pdf",
      "label": "Fichier ajouté",
      "action": "C",
      "user": "Florian MASY",
      "date": "2021-01-21 21:46:05",
      "type": "file"
    },
    {
      "reserved": "END",
      "description": "",
      "label": "Scénario terminé",
      "action": "F",
      "user": "Florian MASY",
      "date": "2019-06-14 13:38:19",
      "type": "workflow"
    }
  ]
}
```

```
    "reserved": "Vérification",
    "description": "FIN",
    "label": "Changement d'étape",
    "action": "MS",
    "user": "Florian MASY",
    "date": "2019-06-14 13:38:17",
    "type": "workflow"
  },
  {
    "reserved": "Vérification",
    "description": "@factureok==1 ( l==1 )",
    "label": "Condition évaluée",
    "action": "MC",
    "user": "Florian MASY",
    "date": "2019-06-14 13:38:17",
    "type": "workflow"
  },
  {
    "reserved": "Vérification",
    "description": "Facture validée ? : Oui\nMail :
florian@ezdev.fr,florian.masy@ezdev\nNom ? : \n",
    "label": "Tâche , réponse effectuée",
    "action": "MA",
    "user": "Florian MASY",
    "date": "2019-06-14 13:38:13",
    "type": "workflow"
  },
  {
    "reserved": "",
    "description": "Vérification",
    "label": "Tâche visualisée",
    "action": "V",
    "user": "Florian MASY",
    "date": "2018-11-09 10:19:18",
    "type": "workflow"
  },
  {
    "reserved": "",
    "description": "WORKFLOW FACTURE_DATE => 2018-10-08 15:01:46",
    "label": "Description modifiée",
    "action": "M",
    "user": "Florian MASY",
    "date": "2018-10-08 15:01:47",
    "type": "index"
  },
  {
    "reserved": "",
    "description": "12901",
    "label": "Fichier ajouté",
    "action": "MF",
    "user": "Florian MASY",
```

```
    "date": "2018-10-08 15:01:40",
    "type": "workflow"
  },
  {
    "reserved": "",
    "description": "",
    "label": "Scénario de Workflow créé",
    "action": "C",
    "user": "Florian MASY",
    "date": "2018-10-08 15:01:40",
    "type": "workflow"
  },
  {
    "reserved": "",
    "description": "MAIL : abena =>
florian.masy@ezdev;florian@ezdev.fr\nECHEANCE : => 2017-07-24 00:00:00\n",
    "label": "Description modifiée",
    "action": "M",
    "user": "Florian MASY",
    "date": "2017-07-25 09:55:21",
    "type": "index"
  },
  {
    "reserved": "",
    "description": "NUMERO : 42 => 54987\n",
    "label": "Description modifiée",
    "action": "M",
    "user": "Florian MASY",
    "date": "2016-03-07 17:16:30",
    "type": "index"
  }
],
"count": 0,
"object": {
  "count": "27",
  "type": "object"
}
}
```

Création et upload

Nous reprenons l'exemple de la table courriers du tutoriel précédent.

S'authentifier

[Voir le tutoriel précédent.](#)

Créer un enregistrement

URL

```
POST <URL_GED>/data/service.php?service=doctbl/insertrow
```

Paramètres

- **sessionid**: Identifiant de session EzGED
- **tfqn**: nom de la table sur laquelle faire l'insertion
- **fields** : liste des champs
- **values** : liste des valeurs (dans l'ordre de la liste des champs)

Exemple

Paramètre	Valeur
sessionid	874249274
tfqn	one
fields	["ONE_DOSSIERID","ONE_TIERSID","ONE_TYPCID","ONE_DATE","ONE_LIB"]
values	["17","32","2","2021-11-10T09:54:40","Document ref1234"]

Réponse:

```
{
  "errorcode": 0,
  "errmsg": "ok",
  "rows": [{
    "RETID": 543,
    "type": "returnid"
  }],
  "count": 0
}
```

Mettre-à-jour un enregistrement

URL

```
POST <URL_GED>/data/service.php?service=doctbl/updaterow
```

Paramètres

- **sessionid**: Identifiant de session EzGED
- **tfqn**: nom de la table sur laquelle faire l'insertion

- **field_ID** : nom du champ clé primaire
- **value_ID** : clé primaire de l'enregistrement à modifier
- **fields** : liste des champs à mettre à jour
- **values** : liste des valeurs (dans l'ordre de la liste des champs)

Exemple

Paramètre	Valeur
sessionid	874249274
tfqn	one
field_ID	ONE_ID
value_ID	542
fields	["ONE_LIB","ONE_FLAG"]
values	["Nouveau nom du document","1"]

Réponse:

```
{  
  "errorcode" : 0,  
  "errmsg" : "ok",  
  "rows" : [],  
  "count" : 0  
}
```

Uploader un fichier

URL

```
POST <URL_GED>/data/pupload.php
```

Paramètres

- **token** : c3e335143464469a1ca542c21147f913
- **sessionid**: identifiant de session EzGED
- **file**: le contenu du fichier à envoyer
- **mode** (optionnel): si le mode est "cold" alors le fichier est dirigé vers un sous-répertoire du répertoire d'attente (par défaut: <chemin_install_ezged>/var/spool/ezged/instance/ocr/wait). Utilisez le paramètre *waitdir* pour indiquer le nom de ce sous-répertoire
- **waitdir** (optionnel): le nom d'un sous-répertoire de la racine des répertoires d'attente.

Si les paramètres mode et waitdir ne sont pas précisés, le répertoire de dépôt sera <chemin_install_ezged>/var/spool/ezged/instance/enqueued

En cas de succès le chemin de dépôt sera indiqué dans la réponse.

Exemple

Voici un exemple en ligne de commande avec cURL

```
curl \  
-F "token=c3e335143464469a1ca542c21147f913" \  
-F "sessionid=874249274" \  
-F "file=@document_test.pdf" \  
http://localhost/ezged/data/pupload.php
```

Réponse:

```
{  
  "success": true,  
  "chunkpart": false,  
  "message": "File successfully uploaded.",  
  "filePath":  
  "F:\\nchp\\var\\spool\\ezged\\instance\\enqueued\\albatros_image.1.pdf"  
}
```

Lier le fichier à la fiche

- service : addPages
- paramètres :
 - tfqn : Le nom de la table.
 - rsid : L'ID de la fiche (ici 118).
 - file : Le chemin, sur le serveur, du fichier.
 - start : -1
 - ocr : 0 pour garder le format d'origine, 1 pour procéder à l'OCR.

```
http://localhost/ezged/data/service.php?service=docpak/addpages&tfqn=courrie  
rs&rsid=118&file=D:\import\courrier_exemple.pdf&start=-1&ocr=1
```

```
{  
  "rows" : [  
    {  
      "type" : "addpages",  
      "JOBQUEUE_ID" : "8985"  
    }  
  ],  
  "errorcode" : 0,  
  "errmsg" : "ok",  
  "count" : 8985  
}
```

Surveiller un travail

- service : loadJobQueue
- paramètres :
 - jobqueueid : ID du travail.

Si l'on cherche à surveiller l'état du travail d'ajout de fichier que nous avons précédemment créé :

```
http://localhost/ezged3/data/service.php?service=jobqueue/load&jobqueueid=8985
```

Et voici le retour :

```
{
  "rows": [
    {
      "type" : "generic",
      "JOBQUEUE_PURGEABLE" : "1",
      "JOBQUEUE_RUNMISSED" : "1",
      "JOBQUEUE_RUNONCE" : "1",
      "JOBQUEUE_PRIORITY" : "1",
      "JOBQUEUE_ID" : "8985",
      "JOBQUEUE_STARTTIME" : "2015-01-26 11:00:00",
      "JOBQUEUE_CRON" : "",
      "JOBQUEUE_STEP" : "3",
      "JOBQUEUE_ACTIVE" : "1",
      "JOBQUEUE_WEIGHT" : "102",
      "JOBQUEUE_TSTAMP" : "2015-01-26 10:14:25",
      "JOBQUEUE_JOBTPLID" : "2",
      "JOBQUEUE_SUPERJOB" : "0",
      "JOBQUEUE_VALEND" : "0",
      "JOBQUEUE_TYPE" : "Syst\u00e8me",
      "JOBQUEUE_STATUS" : "2",
      "JOBQUEUE_RUNATSTARTUP" : "0",
      "JOBQUEUE_SECUSRID" : "1"
    }
  ],
  "errorcode" : 0,
  "errmsg" : "ok",
  "count" : false
}
```

From:
<https://wiki.ezdev.fr/> - **EzGED Wiki**

Permanent link:
<https://wiki.ezdev.fr/doku.php?id=dev:api:webservices:json&rev=1643203874>

Last update: **2023/03/17 09:56**

