Options de formatage

Comment utiliser l'interface et l'assistant ?

Macros disponibles

@self

@self permet d'obtenir une référence sur le champ courant (celui sur lequel on travail) de l'analyse COLD et ainsi d'obtenir sa valeur.

@self ne s'utilise que dans le cas d'un ***Post formatage*** en tant que paramètre d'une macro de formatage.

Exemple

Prenons un champs aux attributs suivants :

Paramètre	**Valeur**
Id	12
Type	Position variable
Filtre de champ	Facture N. : (?<num>.*)

Supposons que ce champ de recherche en position variable nous retourne la valeur suivante AVANT le post formatage :

```
Facture N° 681476
```

Le post formatage suivant

```
@keepdigits(@self)
```

qui sera interprété par EzgED par

```
@keepdigits('Facture N° 681476')
```

retournera

```
681476
```

@<groupname>

@<groupname> fait référence à un groupe de capture d'une expression rationnelle.

Exemple

Etudions l'expression rationnelle suivante :

```
Destinataire :\s*(?P<adresse>.*)
```

L'expression entre parenthèses définie ce que l'on appelle un groupe. La première parenthèse est suivie immédiatement par **?P<adresse>** ce qui indique que le groupe sera connu sous le nom **adresse** Ce nom est à votre libre choix.

Puisque nous avons un groupe, qu'il a un nom, nous pouvons y faire référence :

```
@caststr(@<adr>)
```

Si par exemple le résultat AVANT post formtage est

```
Destinataire : EzDEV 2 Rue Pégoud, 90130 PETIT-CROIX
```

Alors

```
@caststr(@<adr>)
```

renvoi

```
EzDEV 2 Rue Pégoud, 90130 PETIT-CROIX
```

From:
http://wiki.ezdev.fr/ - **EzGED Wiki**

Permanent link:
http://wiki.ezdev.fr/doku.php?id=doc:v3:acquisition:apprentissage:postformattage&rev=1514367443

Last update: **2023/03/17 09:56**