

Adullact

Ce protocole permet de décoder les enveloppes envoyées par Adullact, trois types d'enveloppes :

- acte_nature ⇒ protocole Actes / collectivité ⇔ Préfecture
- helios ⇒ protocole PESV2 / collectivité ⇔ Trésorerie
- chorus_fact ⇒ protocole Chorus Pro / collectivité ⇔ Fournisseur / un indexeur tout format est nécessaire pour regrouper tous les fichiers

Exemple pour un Flux Chorus

Cold

- Lanceurs
 - documentsclients
 - documentsclients (Découpe)
 - decoupagepdf
 - facturesfournisseurs
 - comptabilite
 - pale_ged
 - documentsclients reprise
 - documentsclients ps
 - 10 - documentsclients reprise
 - 11 documentsclients reprise tx
 - documentsclients msg reprise
 - documentsclients PS
 - Adullact Actes
 - Adullact Helios
 - Adullact Chorus factures
- Scénari

Scénario de lancement sélectionné

Id	Description	Protocole	Chemin d'origine	Temporisation en secondes	Serveur	Port d'écoute	Utilisateur	Mot de passe	Filtre de nom de fichier	Action
16	Adullact Chorus	Adullact	F:\nchp\var	0		0			*.*	

Scénarios de Cold affiliés regroupés par extensions de fichiers.

Id	Travail de référence	Regroupement par extension	Action
17	87 - cold facturesfournisseurs	chorus_fact	
Nouveau	69 - cold documentsclients		

Programmer le lanceur

Id	Années	Mois	Jours de la semaine	Jours	Heures	Minutes	Secondes	Action
442397	*	*	*	*	*	*	*/15	
Nouveau	*	*	*	*	*	*	0	

From: <http://wiki.ezdev.fr/> - EzGED Wiki

Permanent link: <http://wiki.ezdev.fr/doku.php?id=doc:v3:acquisition:cold:lanceurs:regles-de-regroupement&rev=1521463964>

Last update: 2023/03/17 09:56

