

# Adullact

Ce protocole permet de décoder les enveloppes envoyées par Adullact, trois types d'enveloppes :

- acte\_nature ⇒ protocole Actes / collectivité ⇔ Préfecture
- helios ⇒ protocole PESV2 / collectivité ⇔ Trésorerie
- chorus\_fact ⇒ protocole Chorus Pro / collectivité ⇔ Fournisseur / un indexeur tout format est nécessaire pour regrouper tous les fichiers

## Exemple pour un Flux Chorus

Cold

- Lanceurs
  - documentsclients
  - documentsclients (Découpe)
  - decoupagepdf
  - facturesfournisseurs
  - comptabilite
  - pale\_ged
  - documentsclients reprise
  - documentsclients ps
  - 10 - documentsclients reprise
  - 11 documentsclients reprise tx
  - documentsclients msg reprise
  - documentsclients PS
  - Adullact Actes
  - Adullact Helios
  - Adullact Chorus factures
- Scénari

**Scénario de lancement sélectionné**

Id	Description	Protocole	Chemin d'origine	Temporisation en secondes	Serveur	Port d'écoute	Utilisateur	Mot de passe	Filtre de nom de fichier	Action
16	Adullact Chorus	Adullact	F:\nchp\var	0		0			*.*	

**Scénarios de Cold affiliés regroupés par extensions de fichiers.**

Id	Travail de référence	Regroupement par extension	Action
17	87 - cold facturesfournisseurs	chorus_fact	
Nouveau	69 - cold documentsclients		

**Programmer le lanceur**

Id	Années	Mois	Jours de la semaine	Jours	Heures	Minutes	Secondes	Action
442397	*	*	*	*	*	*	*/15	
Nouveau	*	*	*	*	*	*	0	

From: <https://wiki.ezdev.fr/> - EzGED Wiki

Permanent link: <https://wiki.ezdev.fr/doku.php?id=doc:v3:acquisition:cold:lanceurs:regles-de-regroupement&rev=1521463964>

Last update: 2023/03/17 09:56