

# Règles de regroupement

## Protocoles concernés

- FTP
- Répertoire local
- Local avec sous répertoires

Exemple :

pdf|txt

## Regroupements spéciaux

### Protocoles concernés

- HP DSS4
- Adullact Pastell

### Adullact

Ce protocole permet de décoder les enveloppes envoyées par Adullact, trois types d'enveloppes :

- acte\_nature ⇒ protocole Actes / collectivité ⇔ Préfecture
- helios ⇒ protocole PESV2 / collectivité ⇔ Trésorerie
- chorus\_fact ⇒ protocole Chorus Pro / collectivité ⇔ Fournisseur / un indexeur tout format est nécessaire pour regrouper tous les fichiers

Exemple pour un Flux Actes :

The screenshot shows a software interface with a sidebar on the left containing the text "Scénarios de Cold" and a main table area. The table has a header row with "Scénario" and "Règle de regroupement" and one data row with "Adullact Actes" and "acte\_nature". Above the table, there are icons for refresh, document, and trash, and the text "Scénario Cold de destination".

| Scénario       | Règle de regroupement |
|----------------|-----------------------|
| Adullact Actes | acte_nature           |

From:  
<http://wiki.ezdev.fr/> - **EzGED Wiki**

Permanent link:  
<http://wiki.ezdev.fr/doku.php?id=doc:v3:acquisition:cold:lanceurs:regles-de-regroupement&rev=1521471730>

Last update: **2023/03/17 09:56**

