

# Types de Grilles

**ezAbstractGrid (et dérivées)** > se configurent via l'API Web Service \*struct (gridstruct, liststruct) \ Utilisées davantage côté interface admin pour présenter des éléments de paramétrage.

**ezGrid** > utilisées aussi bien côté admin pour présenter un plus grand nombre de données car utilisable avec le plugin SearchBar.

## ezGrid

### Configuration

#### Colonnes

Le xtype des colonnes est évalué en appelant la fonction `common.util.Standard.returnColumnTypeFromQRYFLD_TYPE()` et en lui passant le type du champ de la requête EzGED.

#### Booléens

Dans le cas d'un champ de requête de type booléen modifiable (le champ est modifiable et l'utilisateur a le droit de modifier) le xtype retourné est "readwritecheckcolumn".

`readwritecheckcolumn` permet d'avoir des checkbox directement modifiables depuis la grille.

## ezAbstractGrid

### Configurer les boutons

```
self.ezPyCRUD.addDuplicateBtn = False
```

From:

<https://wiki.ezdev.fr/> - EzGED Wiki

Permanent link:

<https://wiki.ezdev.fr/doku.php?id=docs:dev:frontend:grid&rev=1690545678>

Last update: **2023/07/28 13:01**



