Cette page décrit les éléments de configuration de l'environnement EzGED. Dans l'environnement on peut retrouver les composants suivants:

- EzGED (serveur twisted supportant les web services)
- Jobd (le serveur de gestion des travaux)
- Convd (le serveur d'exécution distribué des traitements type ocr, conversion, etc)

Configuration de l'installation

Windows

Chemin d'installation : <lecteur>:\<society>

Ce chemin est écrit dans le fichier C:\Windows\<society>.conf

Valeurs par défaut:

```
<lecteur> => C
<society> => nchp
```

Linux

Chemin d'installation : / ou /app dans le cas des SaaS

Configuration d'une instance

Fichier de configuration

Emplacement: <chemin installation>/etc/nchp/.

[db] section des paramètres de base de données					
Nom du paramètre	Description	Valeur par défaut	Variable d'environnement		
db_host	IP ou nom de la machine sur laquelle tourne l'instance MariaDB	localhost	EZGED_DB_HOST		
db_port	Port de l'instance MariaDB	3306	EZGED_DB_PORT		
db_database	Nom de la base de données	nchp_ezged	EZGED_DB_DATABASE		
db_user	Utilisateur pour se connecter à la base	root	EZGED_DB_USER		
db_password	Mot de passe	root	EZGED_DB_PASSWORD		

×

[ezged] section des paramètres pour EzGED					
Nom du paramètre	Description	Valeur par défaut	Variable d'environnement		
default_timeout	Délai au-delà duquel une session se termine si aucune activité	60			
default_inactivity_timeout		-1 (pas de timeout)			

From:

https://wiki.ezdev.fr/ - EzGED Wiki

Permanent link:

https://wiki.ezdev.fr/doku.php?id=ezged:config

Last update: 2023/04/17 15:12

https://wiki.ezdev.fr/ Printed on 2025/11/28 02:59