• Liste à puce===== Configuration de l'installation ======

### **Windows**

Chemin d'installation : <lecteur>:\<society>

Ce chemin est écrit dans le fichier C:\Windows\<society>.conf

Valeurs par défaut:

```
<lecteur> => C
<society> => nchp
```

#### Linux

Chemin d'installation : / ou /app dans le cas des SaaS

# **Configuration d'une instance**

# Fichier de configuration

Emplacement: <chemin\_installation>/etc/nchp/.

## Variables d'environnement

# **EZGED INSTANCE**

# EZGED\_EXEC\_ENV

**Description :** permet d'indiquer l'environnement d'exécution de EzGED.

#### Valeurs acceptées:

- dev
- test
- prod

Lorsque la variable d'environnement n'est pas initialisée, EzGED se base sur le paramètre de configuration d'instance ezged. repository.

S'il n'est pas renseigné la valeur par défaut sera prod.

×

#### Last update: 2023/03/17 09:56

## **EZGED\_DEBUG\_MUTEX**

**Description :** permet d'activer des messages de debug sur l'acquisition et le relâchement des mutex

Valeurs acceptées: 1/0

From:

https://wiki.ezdev.fr/ - EzGED Wiki

Permanent link:

https://wiki.ezdev.fr/doku.php?id=ezged:config&rev=1627022822

