

- Liste à puce===== Configuration de l'installation =====

## Windows

Chemin d'installation : <lecteur>:\<society>

Ce chemin est écrit dans le fichier C:\Windows\<society>.conf

Valeurs par défaut:

```
<lecteur> => C
<society> => nchp
```

## Linux

Chemin d'installation : / ou /app dans le cas des SaaS

# Configuration d'une instance

## Fichier de configuration

Emplacement: <chemin\_installation>/etc/nchp/.

| <b>[db] : section des paramètres de base de données</b> |  |                          |                                 |
|---|--|--------------------------|---------------------------------|
| <b>Nom du paramètre</b>                                 | <b>Description</b>   | <b>Valeur par défaut</b> | <b>Variable d'environnement</b> |
| db_host   | IP ou nom de la machine sur laquelle tourne l'instance MariaDB           | localhost                | EZGED_DB_HOST                   |
| db_port   | Port de l'instance MariaDB   | 3306                     | EZGED_DB_PORT                   |
| db_database   | Nom de la base de données  | nchp_ezged               | EZGED_DB_DATABASE               |
| db_user   | Utilisateur pour se connecter à la base                                  | root                     | EZGED_DB_USER                   |
| db_password   | Mot de passe   | root                     | EZGED_DB_PASSWORD               |
| <b>[ezged] : section des paramètres pour EzGED</b>      |  |                          |                                 |
| <b>Nom du paramètre</b>                                 | <b>Description</b>   | <b>Valeur par défaut</b> | <b>Variable d'environnement</b> |
| default_timeout   | Délai au-delà duquel une session se termine si aucune activité           | 60                       |                                 |
| default_inactivity_timeout                              | Délai au-delà duquel une session se termine si aucune action utilisateur | -1 (pas de timeout)      |                                 |

# Variables d'environnement

## EZGED\_INSTANCE

## EZGED\_EXEC\_ENV

**Description :** permet d'indiquer l'environnement d'exécution de EzGED.

**Valeurs acceptées:**

- dev
- test
- prod

Lorsque la variable d'environnement n'est pas initialisée, EzGED se base sur le paramètre de configuration d'instance `ezged.repository`.

S'il n'est pas renseigné la valeur par défaut sera prod.

## EZGED\_DEBUG\_MUTEX

**Description :** permet d'activer des messages de debug sur l'acquisition et le relâchement des mutex

**Valeurs acceptées:** 1 / 0

From:

<http://wiki.ezdev.fr/> - **EzGED Wiki**

Permanent link:

<http://wiki.ezdev.fr/doku.php?id=ezged:config&rev=1627024539>

Last update: **2023/03/17 09:56**

