

Paramètres

servers_ip_addresses

Type: liste d'adresse IP Exemples:

Un seul serveur:

```
10.2.0.40
```

Deux serveurs

```
10.2.0.40, 10.3.0.40
```

logins

Liste de comptes correspondant (dans l'ordre) aux serveurs listés dans [servers_ip_addresses](#)

Exemple: Si on a deux serveurs:

```
servers_ip_addresses= monldap1, monldap2
```

Alors on doit avoir deux logins:

```
logins= florian, jeremy
```

florian sera utilisé pour s'authentifier sur monldap1

jeremy sera utilisé pour s'authentifier sur monldap2

passwords

Liste des passwords correspondant (dans l'ordre) aux comptes listés dans [logins](#)

Exemple:

```
passwords= c1secret, c1unautresecret
```

users_cn

Le paramètre s'applique à l'ensemble des serveurs listés dans [servers_ip_addresses](#)

Exemple: cn=Users

users_attribute

Le paramètre s'applique à l'ensemble des serveurs listés dans servers_ip_addresses

Exemple: sAMAccountName

admin_users

Une liste des utilisateurs administrateurs.

Obsolète

ignored_users

Liste des utilisateurs à ne pas lister.

Exemple: toto, tata

From:

<https://wiki.ezdev.fr/> - **EzGED Wiki**

Permanent link:

<https://wiki.ezdev.fr/doku.php?id=ezged:ldap&rev=1697114996>



Last update: **2023/10/12 13:49**