Paramètres

servers_ip_addresses

Type: liste d'adresse IP Exemples:

Un seul serveur:

```
10.2.0.40
```

Deux serveurs

```
10.2.0.40, 10.3.0.40
```

logins

Liste de comptes correspondant (dans l'ordre) aux serveurs listés dans servers_ip_addresses

Exemple: Si on a deux serveurs:

```
servers_ip_addresses= 10.2.0.40, 10.3.0.40
```

Alors on doit avoir deux logins:

```
logins= florian, jeremy
```

`florian` sera utilisé pour s'authentifier sur 10.2.0.40

`jeremy` sera utilisé pour s'authentifier sur 10.3.0.40

passwords

Liste des passwords correspondant (dans l'ordre) aux comptes listés dans logins

Exemple:

```
logins= c1secret, c1unautresecret
```

servers_full_qualified_domains

Nom de domaine complet de chaque serveur listé dans servers_ip_addresses)

Exemple:

```
servers_full_qualified_domains= mondomaine1.com, mondomaine2.com
```

servers_short_nt_domains


Nom court de chaque serveur listé dans servers_ip_addresses)

Exemple:

```
servers_short_nt_domains = mondomaine1, mondomaine2
```

users_cn

Nom de l'unité Common Name à parcourir pour trouver les utilisateurs.



Exemple: cn=Users

users_attribute

Le paramètre s'applique à l'ensemble des serveurs listés dans servers_ip_addresses

Exemple: sAMAccountName

admin_users

Une liste des utilisateurs administrateurs.



ignored_users

Liste des utilisateurs à ne pas lister.

Exemple: `toto, tata`

From:
http://wiki.ezdev.fr/ - **EzGED Wiki**

Permanent link:
http://wiki.ezdev.fr/doku.php?id=ezged:ldap&rev=1697116576

Last update: **2023/10/12 13:16**