

# URL d'accès

<url\_site\_ezged>/apps/ezuploader/

Exemple: <http://localhost/ezged/apps/ezuploader/>

## Paramétrage

Le passage des paramètres de l'application s'effectue via la query string (paramètres dans l'URL). La ressource sur laquelle s'appuie l'application pour peupler la liste des destinations doit fournir un contenu au format JSON (le nom de la propriété racine contenant la liste des items doit être "rows").

Exemple d'un contenu JSON valide:

[chemins\\_depots.json](#)

```
{  
    "rows" : [  
        {"description": "Répertoire Foo", "chemin": "D:\\\\test\\\\foo"},  
        {"description": "Répertoire Bar", "chemin": "D:\\\\test\\\\bar"}  
    ]  
}
```

## Paramètres requis

1. **qryid / service / url** ⇒ le nom du paramètre et la valeur attendue dépend du type de source
2. **desc\_field** ⇒ Indique le nom de la propriété de l'item (issu du JSON) qui contient la description du chemin.
3. **value\_field** ⇒ Indique le nom de la propriété de l'item (issu du JSON) à lire pour avoir le chemin

## Types de ressources

### Requête EzGED

Nom du paramètre source : **qryid**

Valeur du paramètre source: un identifiant de requête ezged.

Exemple:

[http://localhost/ezged/apps/ezuploader/?qryid=721&desc\\_field=DEPOTCOLD\\_DESC&value\\_field=DEPOTCOLD\\_DIR](http://localhost/ezged/apps/ezuploader/?qryid=721&desc_field=DEPOTCOLD_DESC&value_field=DEPOTCOLD_DIR)

Le contenu de la ressource au format json:

```
{
  "errorcode": 0,
  "errormsg": "ok",
  "rows": [
    {
      "DEPOTCOLD_ID": 4,
      "DEPOTCOLD_DESC": "Répertoire foo dans ocr/wait",
      "type": "row",
      "DEPOTCOLD_DIR": "foo"
    },
    {
      "DEPOTCOLD_ID": 3,
      "DEPOTCOLD_DESC": "Répertoire bar dans ocr/wait",
      "type": "row",
      "DEPOTCOLD_DIR": "bar"
    },
    {
      "DEPOTCOLD_ID": 2,
      "DEPOTCOLD_DESC": "Répertoire exemple1",
      "type": "row",
      "DEPOTCOLD_DIR": "D:\\exemple1"
    },
    {
      "DEPOTCOLD_ID": 1,
      "DEPOTCOLD_DESC": "Répertoire exemple2",
      "type": "row",
      "DEPOTCOLD_DIR": "D:\\GED\\exemple2\\"
    }
  ],
  "count": 4
}
```

## Service EzGED

Nom du paramètre source : **service**

Valeur du paramètre source: chaîne d'appel d'un service ezged.

Exemple:

[http://localhost/ezged/apps/ezuploader/?service=coldscnthrower/loadall&coldscnthrowerproto=4&desc\\_field=COLDSCNTHROWER\\_DESC&value\\_field=COLDSCNTHROWER\\_PATH](http://localhost/ezged/apps/ezuploader/?service=coldscnthrower/loadall&coldscnthrowerproto=4&desc_field=COLDSCNTHROWER_DESC&value_field=COLDSCNTHROWER_PATH)

On appelle ici le service *coldscnthrower/loadall&coldscnthrowerproto=4* qui permet d'obtenir la liste des lanceurs COLD de type "Répertoire local".

Contenu de la ressource au format json:

```
{
  "errorcode": 0,
  "errormsg": "ok",
  "rows": [
```

```
{
    "COLDSCNTHROWER_ID": 130,
    "COLDSCNTHROWER_PORT": 0,
    "COLDSCNTHROWER_PASSWORD": "",
    "COLDSCNTHROWER_PROTO": 4,
    "COLDSCNTHROWER_HOST": "",
    "COLDSCNTHROWER_USER": "",
    "COLDSCNTHROWER_PATTERN": "./.*\\.(?!txt).*/",
    "COLDSCNTHROWER_PATH": "C:\\\\nchp\\\\var\\\\spool\\\\ezged\\\\instance\\\\ocr\\\\wait\\\\one",
        "COLDSCNTHROWER_DESC": "Indexeur One",
        "COLDSCNTHROWER_OLDERTHANINSEC": 0,
        "type": "coldscnthrower"
},
{
    "COLDSCNTHROWER_ID": 136,
    "COLDSCNTHROWER_PORT": 0,
    "COLDSCNTHROWER_PASSWORD": "admin",
    "COLDSCNTHROWER_PROTO": 4,
    "COLDSCNTHROWER_HOST": "",
    "COLDSCNTHROWER_USER": "admin",
    "COLDSCNTHROWER_PATTERN": "*.*",
    "COLDSCNTHROWER_PATH": "F:\\\\nchp\\\\var\\\\spool\\\\ezged\\\\instance\\\\ocr\\\\wait\\\\test",
        "COLDSCNTHROWER_DESC": "Lanceur Test",
        "COLDSCNTHROWER_OLDERTHANINSEC": 0,
        "type": "coldscnthrower"
}
],
"count": 0
}
```

## Autre ressource

Nom du paramètre source : **url**

Valeur du paramètre source: l'url à appeler.

/!\ Attention: la ressource doit être relative au site ezged.

Exemple:

[http://localhost/ezged33/apps/ezuploader/?url=resources/chemins\\_depots.json&desc\\_field=description&value\\_field=chemin](http://localhost/ezged33/apps/ezuploader/?url=resources/chemins_depots.json&desc_field=description&value_field=chemin)

Contenu de la ressource au format json:

[chemins\\_depots.json](#)

```
{
    "rows" : [
        {"description": "Foo sur disque D:", "chemin": "
```

```
"D:\\\\test\\\\foo"},  
        {"description": "Bar sur disque D:", "chemin": "D:\\\\test\\\\bar"}  
    ]  
}
```

# Intégration dans l'interface utilisateur

En suivant les indications ci-dessus pour la construction de l'URL d'appel de l'application vous pouvez créer un lien dans l'interface EzGED vers l'application. Ainsi vous aurez une zone d'upload accessible depuis l'interface EzGED.

Captures d'écrans:

The screenshot shows the EzGED Administration interface. On the left is a sidebar with icons for Accueil, Travaux, Sécurités, and Corbeilles. The main area has tabs for Administration, Structure, Acquisition, and Présentation. Below these tabs is a list titled "Liste des liens webs" (List of web links) with the following entries:

Libellé	Adresse Url	Mode
Libellé	<a href="https://www.ezdev.fr/satellite.php">https://www.ezdev.fr/satellite.php</a>	1
Satellite	<a href="http://localhost/ezged3stable/testsession.php">http://localhost/ezged3stable/testsession.php</a>	Dans la fenêtre Accueil
Test session	<a href="http://requests kennethreitz.org/en/master/user/quickstart/">http://requests kennethreitz.org/en/master/user/quickstart/</a>	Dans la fenêtre Accueil
Quickstart requests	<a href="http://localhost/ezged/apps/ezuploader/?service=coldsonthrower/loadall&amp;desc_field=COLDSCNTHONWER_DESC&amp;value_hef=COLDSCNTHONWER_PATH">http://localhost/ezged/apps/ezuploader/?service=coldsonthrower/loadall&amp;desc_field=COLDSCNTHONWER_DESC&amp;value_hef=COLDSCNTHONWER_PATH</a>	Dans la fenêtre Accueil
Envoyer vers un lanceur		

The screenshot shows the EzGED interface. On the left is a sidebar with icons for Tableau de bord, Recherche, Travaux, Corbeille, Profil, and Liens. The main area has tabs for Accueil, Archives, Bannette, Workflow, Parapheur, and Indexation. The Indexation tab is active. In the center, there is a "Espace de dépôt" (Deposit space) with a search bar and a "Destination:" dropdown menu. The dropdown menu is open, showing a list of destinations, with "Indexeur One" highlighted. To the right of the dropdown is a large icon of a document with an upward arrow.

From:  
<https://wiki.ezdev.fr/> - EzGED Wiki

Permanent link:  
<https://wiki.ezdev.fr/doku.php?id=ezuploader&rev=1588169379>

Last update: **2023/03/17 09:56**