# Débloquer le plug-in Java

NB: Les procédures qui suivent sont généralisables à tous les plug-ins Firefox ou Chrome.

# **Firefox**

Il arrive que Firefox désactive le plug-in java pour des raisons de sécurité (version plus suffisamment à jour, faille de sécurité mise en évidence, etc). Dès lors les applets utilisés dans EzGED (e.g : pour glisser/déposer un fichier ) ne sont plus accessibles et un message tel que ci-dessous est affiché :



On peut néanmoins vouloir exécuter le plugin pour accéder à un applet dont on connait l'origine. Comme nous l'indique le message (capture ci-dessus) on peut cliquer sur l'avertissement pour réactiver le plugin. Toutefois cette ré-activation sera à effectuer à chaque fois.

Il y a deux solutions pour rendre l'activation permanente :

- Mettre à jour le plugin si une version plus récente existe. ( solution recommandée).
- Autoriser l'activation du plugin pour un site en particulier.

Ci-dessous une capture illustrant l'activation permanente du plugin pour l'adresse de la GED :

Last update: 2023/03/17 09:56

java

Éditio <u>n</u> Affichad	ige <u>H</u> istorique [	Marque-pages Outils 2 +									ł
<b>6</b>	Certains plug	prinodule=archives jins ont été désactivés pour votre sécurité. ) Platform SE 7 U Activer	Archive	35	Bannette	Workflow	Profil	Administration	Google	admin 8	
	A Plugin vu	<u>Activer tous les plugins</u>	CTURES FOYE	ER / APEX E	EURO PILES E DATE ECHEANCE 2	TOTAL HT $\bigtriangleup \nabla$	TOTAL TTC 스 포	RECHERCHE $\angle \nabla$	ETAT $\triangle \nabla$	SERVICE △ ▽	
		Ioujours activer les plugin   Ne jamais activer les plugin   Ve jamais activer les plugin   Ve jamais activer les plugin   Ve jamais activer les plugin	s pour ce site ns pour ce site	-07-23		121.74 121.74	4 145.6i 145.6i	)	à supprimer à supprimer	FOYER	
	200000			•							
		Documents archivés Tout Séle	ctionner/Désélecti	ionner				Atta Vous direct zone	cher un nouveau pouvez glisser et d ement depuis votre ci-dessous. Carder le format d'a	i fichier léposer des fichiers e explorateur dans la prigine	
										2	
		🔲 [foyer]facture.pdf 👘 🖻 Papi 🎸 📝 🔛 📳 🌗 🔿 🖛 🎸	llons.xls						Ce plugin posso séc Cliquez ici pour	ède des failles de urité. r activer le plugin	
									Java(TM) Pi	auorm SE 7 O.	
	-	Derniers Messages 2013-01-21 17:02:0	7 : Utilisateur aut	thentifié : adm	min		^ -				-

- 1. On clique sur la petite brique rouge.
- 2. Dans la liste déroulante on choisit *Toujours activer les plugins pour ce site*

Plus de détails sur le site de support de Mozilla : activation des plugins.

## Chrome

Toutes ces informations sont disponibles sur le site de support de Google : Plug-ins bloqués.

# Autorisation "à la volée"

Lorsque vous accéder à une page et qu'un plugin est bloqué, Google Chrome vous offre deux options :

- Exécuter cette fois : le plug-in sera exécuté mais vous serez invités à l'autoriser de nouveau lors d'un prochain accès.
- Toujours exécuter pour ce site : le plug-in sera systématiquement autorisé pour ce site ( par exemple pour http://localhost/ezged )



Un plug-in pourra également être bloqué pour cause d'obsolescence. Vous pourrez alors :

- Le mettre à jour (recommandé).
- L'exécuter cette fois.

## Via raccourcis

Cette méthode utilisent des options (ou flags, ou encore switches) dont la pérennité dans le temps n'est pas garantie. C'est à prendre en considération.

#### Autoriser les plugins obsolètes

/!\ Cette procédure n'autorisera pas seulement le plug-in Java mais tous les plug-ins obsolètes sur tous les sites. De ce fait il est recommandé de n'utiliser que la GED ou des sites de confiance.

Nous allons simplement créer un raccourcis direct à une page web via Google Chrome en passant une commande à ce dernier.

Support de Google : Plug-ins obsolètes.

#### Windows

1. Création du raccourcis : Clic droit sur le bureau  $\rightarrow$  Nouveau  $\rightarrow$  Raccourcis

- Entrez l'emplacement (ou cliquez sur le bouton "Parcourir") de Google Chrome. Par exemple "C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" (Les guillements sont importants )
- 3. Ajouter à la suite l'adresse de la GED. Par exemple http://192.168.1.2/ezged
- Après l'adresse de la GED ajoutez -allow-outdated-plugins ( /!\ allow est précédé de deux tirets !)
- 5. Cliquez sur le bouton suivant.
- 6. Entrez le nom du raccourcis.

Un clic droit → Propriétés sur le raccourcis devrait vous montrer (suivant les examples ci-dessus) :

Propriétés de Google Chrome 🛛 🛛 🔀							
Général Racco	Général Raccourci Compatibilité Sécurité						
Google Chrome							
Type de cible : Application							
Emplacement : Application							
<u>C</u> ible :	://192.168.0.100/ezgedallow-outdated-plugins						
<u>D</u> émarrer dans :	"C:\Documents and Settings\Administrateur\Loc						
<u>T</u> ouche de raccourci :	Aucun						
E <u>x</u> écuter :	Fenêtre normale						
Comm <u>e</u> ntaire :	Access the Internet						
<u>R</u> echercher la	cible C <u>h</u> anger d'icône A <u>v</u> ancé						
	OK Annuler <u>Appliquer</u>						

Où Cible vaut : "C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" http://localhost/ezged/ -allow-outdated-plugins

PS : Merci à Sébastien Tournaire (Bureau Gestion) pour l'astuce.

#### Toujours autoriser les plugins

Qu'ils soient obsolètes ou non vous pouvez autoriser tous les plugins à s'exécuter. La procédure est la même que pour les plugins obsolètes excepté pour l'étape 4 où il faudra utiliser la commande : **-always-authorize-plugins** (où always est précédé de deux tirets).

#### /!\ Les mêmes précautions s'appliquent que pour : Autoriser les plugins obsolètes

From: https://wiki.ezdev.fr/ - **EzGED Wiki** 

Permanent link: https://wiki.ezdev.fr/doku.php?id=java&rev=1363256837

Last update: 2023/03/17 09:56

×