

Réforme de la facturation électronique

Configuration

Récupération des identifiants pour le serveur webhook

Dans l'espace client vous trouverez un fichier contenant les paramètres du serveur webhook pour chacun de vos clients. Ce fichier est une base de mot de passe keepass, il peut être ouvert avec keeweb (soit l'application desktop, soit l'application web hébergée ici : <https://tools.ezdev.fr/keeweb/>). Pour ouvrir cette base de mot de passe vous aurez besoin du mot de passe fournis par EzDEV.

Index de //tools/

Non sécurisé updates.nchp.net/index.php?path=tools/

nom	type	taille	date	description
[niveau supérieur]	<DIR>		22-07-26 (13:58:22)	
export_ezged.py	py	8.4 Kb	20-02-24 (10:09:58)	
export_ezged_prepare.py	py	3.7 Kb	20-02-24 (10:09:58)	
intercalaires.pdf	pdf	59.0 Kb	04-12-13 (01:35:00)	
KeeWeb-1.18.7.win.x64.exe	exe	60.1 Mb	04-08-26 (07:52:39)	
ldapconfig.pdf	pdf	542.4 Kb	04-12-13 (01:35:00)	
ldapconfig.zip	zip	3.5 Mb	04-12-13 (01:35:00)	
model_capture.py	py	8.0 Kb	20-12-24 (14:57:22)	
NFZ.doc	doc	53.5 Kb	04-12-13 (01:35:00)	
trwebdav2.zip	zip	12.3 Mb	15-04-24 (14:40:26)	
trwebdav4.zip	zip	16.6 Mb	26-06-26 (13:27:37)	

inif 1.5.2 © 2003-04 Kai Blankenhorn

Dans ce fichier on retrouve une arborescence avec un nœud par client, et pour chaque client, on retrouve la clé privée, l'id du client sur le serveur webhook, et le token jwt utilisé pour identifier le client.

From:
<http://wiki.ezdev.fr/> - **EzGED Wiki**

Permanent link:
<http://wiki.ezdev.fr/doku.php?id=pa>

Last update: **2026/08/04 14:30**

