2025/06/11 19:52 1/1 Exemples pratiques

## **Exemples pratiques**

## Remplacement d'une chaîne de caractères par une autre.

**REPLACE**(chaine, sous-chaine-a-replacer, chaine-de-remplacemnt)

Exemple : La table facture a un champ facture\_NOM. On souhaite remplacer tous les enregistrements où le champ contient "GROUPEME T", c'est-à-dire GROUPEME suivit d'un espace suivit d'un T puis d'un nombre quelconque d'autres caractères éventuellement, par « GROUPEMENT ». On veut remplacer l'espace par un N. Voici la requête à utiliser :

```
UPDATE facture SET facture_NOM = REPLACE(facture_NOM, "GROUPEME",
"GROUPEMEN") WHERE facture_NOM LIKE "GROUPEME %"
```

Si GROUPEME ne se trouve pas au début de la chaîne faites LIKE "%GROUPEME %"

% est un caractère joker, il remplace n'importe quel caractère présent 0 ou plusieurs fois.

## Condition sur échéance

**CURDATE**(): retourne la date courante.

Exemple de condition à utiliser pour n'afficher que les enregistrements dont la date d'échéance arrive à terme dans les 7 prochains jours :

×

```
WHERE DATE ECHEANCE < DATE( CURDATE() + 7 )
```

From:

https://wiki.ezdev.fr/ - EzGED Wiki

Permanent link:

https://wiki.ezdev.fr/doku.php?id=sql&rev=1350648825

Last update: 2023/03/17 09:56