

# DOCUMENTATION

## TUTORIAUX

- [Tâche de tamponnage automatique](#) .

## REFERENCES

Liste des status d'une tâche :

| Status   | Définition         |
|----------|--------------------|
| NEW      | Nouvelle pochette  |
| EVALUATE | Pochette à évaluer |
| EXECTASK |                    |
| PENDING  |                    |
| TOCHECK  |                    |

## Tâches

| Script   | Description  | Exemple              |
|--|--|----------------------|
| @TABLE_CHAMP=<valeur @parametre @TABLE_CHAMP2> | Affecte une nouvelle valeur à un champ. Cette valeur peut être statique (écrite "en dur") ou dynamique (issue d'un champ ou d'un paramètre d'une étape précédente) |                      |
| script::<script python>                        | Exécute le script python indiqué (chemin absolu ou relatif au répertoire des scripts).   | SCRIPT::monscript.py |
| nothing <i>ou</i> rien                         | La tâche n'effectue rien et passe à la suivante.   |                      |

| Script  | Description   | Exemple  |
|---|---|--|
| end ou fin  |   |  |
| attach:<table,champ,requete_id,valeur_du_champ>       | Attache les 10 premiers documents issus d'une table en indiquant la valeur d'un de ses champs   |  |
| email:<adresse_email1[(,;)adresse_email2 ...]>        | Envoi un email aux adresses spécifiées (séparées par une virgule ou un point virgule). Le mail contient un lien vers ezged et redirige vers la tâche. | email:florian@ezdev.fr,arnaud@ezdev.fr   |
| emailf:<adresse_email1[(,;)adresse_email2 ...]>       | Envoi des documents de la pochette par email  | emailf:florian@ezdev.fr,arnaud@ezdev.fr  |
| bannette:<id_expediteur>,<groupe ou utilisateur, ...> | Envoi des documents de la pochette par bannette   | bannette:1,Commerciaux,fabrice (Envoi au groupe des commerciaux + utilisateur fabrice) |
| incr:@CHAMP:<valeurX>                                 | Ajoute à la valeur du champ @CHAMP la valeur entière valeurX  | incr:@FACTURE_COMPTEUR:1   |

**script::**

Les paramètres suivants (dans cet ordre) sont envoyés au script python qui est exécuté:

1. instance : Le nom de l'instance (par défaut *instance*)
2. jobqueueid : Le numéro du travail de type "Serveur de Workflow".
3. secusrid : L'ID de l'utilisateur auquel appartient le travail.
4. WFBAG\_ID : L'ID de la pochette de workflow.
5. WTASK\_ID : L'ID de la tâche qui est exécutée.

**email:: et emailf::**

L'adresse de l'expéditeur sera l'email de l'utilisateur ezged d'identifiant 1 (i.e *admin* dans la

configuration de base).

## Expression python

Pour une tâche une expression python consistera en une affectation de valeur.

## Conditions

| Script   | Description  | Exemple                            |
|--|--|------------------------------------|
| EVAL:: <code>&lt;expression booléenne&gt;</code> | Evalue l'expression booléenne qui suit EVAL::  | EVAL:: <code>5&gt;4</code>         |
| SCRIPT:: <code>&lt;script python&gt;</code>      | Exécute le script python indiqué (chemin absolu ou relatif au répertoire des scripts). | SCRIPT:: <code>monscript.py</code> |
| FLAGF:: <code>&lt;parametre workflow&gt;</code>  |  |                                    |
| FLAGT:: <code>&lt;parametre workflow&gt;</code>  |  |                                    |
| <code>&lt;expression python&gt;</code>           | Evalue l'expression python en procédant à certaines substitutions de variables         |                                    |

### script::

Les paramètres suivants (dans cet ordre) sont envoyés au script python qui est exécuté:

1. instance : Le nom de l'instance (par défaut *instance*)
2. jobqueueid : Le numéro du travail de type "Serveur de Workflow".
3. secusrid : L'ID de l'utilisateur auquel appartient le travail.
4. WFBAG\_ID : L'ID de la pochette de workflow.
5. WFCOND\_ID : L'ID de la condition qui est évaluée.

## Expression python

L'expression python sera ici une expression booléenne puisque l'objectif pour une condition est de retourner Vrai ou Faux (0 ou 1)

Notons qu'avant d'être évaluée l'expression python va éventuellement subir quelques substitutions.

Voici les variables qui peuvent être substituées :

**@UN\_CHAMP\_DE\_TABLE** sera substitué par la valeur du champ.

**@un\_param\_workflow** sera substitué par la valeur du paramètre workflow correspondant.

Si le champ est à *NULL* dans la base de donnée, python va récupérer la chaîne de caractère *None*  
Ainsi donc si vous souhaitez tester si le champ FACTFOUR\_NUM est à NULL voici la condition à saisir:

```
@FACTFOUR_NUM == 'None'
```

From:

<http://wiki.ezdev.fr/> - **EzGED Wiki**

Permanent link:

<http://wiki.ezdev.fr/doku.php?id=workflow&rev=1485768865>

Last update: **2023/03/17 09:56**

