# **DOCUMENTATION**

## **TUTORIAUX**

• Tâche de tamponnage automatique .

## **REFERENCES**

Liste des status d'une tâche :

Status	Définition
NEW	Nouvelle pochette
EVALUATE	Pochette à évaluer
EXECTASK	
PENDING	
TOCHECK	

### **Tâches**

Désignation	Description	Script	Exemple
MAJ de champ	Affecte une nouvelle valeur à un champ. Cette valeur peut être statique (écrite "en dur") ou dynamique (issue d'un autre champ ou d'un paramètre d'une étape précédente)	@TABLE_CHAMP= <valeur @parametre @table_champ2></valeur @parametre @table_champ2>	@FACTURE_VALIDE=@validefact
Attente	La tâche se met en attente (rien n'est effectuée)	nothing <i>ou</i> rien <i>ou</i> chaine vide	Utile pour bloquer le workflow à une étape en attente de réalisation d'une condition particulière
Fin	Indique que la tâche doit mettre fin au workflow (maj WFBAG_STATUS=CLOSED).	end <i>ou</i> fin	
Attacher des fichiers	Attache les 10 premiers documents issus d'une table en indiquant la valeur d'un de ses champs	attach: <table,champ,requete_id,valeur_du_champ></table,champ,requete_id,valeur_du_champ>	
Notification par mail	Envoi un email aux adresses spécifiées (séparées par une virgule ou un point virgule). Le mail contient un lien vers ezged et redirige vers la tâche.	email: <adresse_email1[(, ;)adresse_email2]></adresse_email1[(, ;)adresse_email2]>	email:florian@ezdev.fr,arnaud@ezdev.fr
Envoi des fichiers par mail	Envoi des documents de la pochette par email	ermailf:florian@ezdev.fr,arnaud@ezdev.fr	emailf: <adresse_email1[(, ;)adresse_email2 ]&gt;</adresse_email1[(, ;)adresse_email2 
Envoi dans la bannette	Envoi des documents de la pochette par bannette	bannette: <id_expediteur>,<groupe ou="" utilisateur,=""></groupe></id_expediteur>	bannette:1,Commerciaux,fabrice (Envoi au groupe des commerciaux + utilisateur fabrice)
Incrémenter un entier	Ajoute à la valeur du champ @CHAMP la valeur entière <i>valeurX</i>	incr:@CHAMP: <valeurx></valeurx>	incr:@FACTURE_COMPTEUR:1
Executer script python	script:: <script python=""></td><td>Exécute le script python indiqué (chemin absolu ou relatif au répertoire des scripts).</td><td>SCRIPT::monscript.py</td></tr></tbody></table></script>		

### MAJ de champ

Last update: 2023/03/17 09:56

La mise-à-jour de champ ne peut se faire que sur un champ présent sur la table principale de la requête à partir de laquelle le ou les documents sont rentrés dans le workflow.

#### script::

Les paramètres suivants (dans cet ordre) sont envoyés au script python qui est exécuté:

- 1. instance : Le nom de l'instance (par défaut *instance*)
- 2. jobqueueid : Le numéro du travail de type "Serveur de Workflow".
- 3. secusrid : L'ID de l'utilisateur auquel appartient le travail.
- 4. WFBAG ID: L'ID de la pochette de workflow.
- 5. WTASK ID : L'ID de la tâche qui est exécutée.

#### email:: et emailf::

L'adresse de l'expéditeur sera l'email de l'utilisateur ezged d'identifiant 1 (i.e *admin* dans la configuration de base).

### **Conditions**

Script	Description	Exemple
EVAL:: <expression booléenne=""></expression>	Evalue l'expression booléenne qui suit EVAL::	EVAL::5>4
SCRIPT:: <script python=""></td><td>Exécute le script python indiqué (chemin absolu ou relatif au répertoire des scripts).</td><td>SCRIPT::monscript.py</td></tr><tr><td>FLAGF::<parametre workflow></td><td></td><td></td></tr><tr><td>FLAGT::<parametre workflow></td><td></td><td></td></tr><tr><td><expression python></td><td>Evalue l'expression python en procédant à certaines substitutions de variables</td><td></td></tr></tbody></table></script>		

#### script::

Les paramètres suivants (dans cet ordre) sont envoyés au script python qui est exécuté:

- 1. instance : Le nom de l'instance (par défaut *instance*)
- 2. jobqueueid : Le numéro du travail de type "Serveur de Workflow".
- 3. secusrid : L'ID de l'utilisateur auguel appartient le travail.
- 4. WFBAG ID: L'ID de la pochette de workflow.
- 5. WFCOND\_ID : L'ID de la condition qui est évaluée.

#### **Expression python**

L'expression python sera ici une expression booléenne puisque l'objectif pour une condition est de retourner Vrai ou Faux (0 ou 1)

https://wiki.ezdev.fr/ Printed on 2025/11/28 04:10

2025/11/28 04:10 3/3 DOCUMENTATION

Notons qu'avant d'être évaluée l'expression python va éventuellement subir quelques substitutions.

Voici les variables qui peuvent être substituées :

**@UN CHAMP DE TABLE** sera substitué par la valeur du champ.

**@un param workflow** sera substité par la valeur du paramètre workflow correspondant.

Si le champ est à *NULL* dans la base de donnée, python va récupérer la <u>chaîne de caractère</u> *None* Ainsi donc si vous souhaitez tester si le champ FACTFOUR\_NUM est à NULL voici la condition à saisir:

×

@FACTFOUR NUM == 'None'

From:

https://wiki.ezdev.fr/ - EzGED Wiki

Permanent link:

https://wiki.ezdev.fr/doku.php?id=workflow&rev=1485790078

Last update: 2023/03/17 09:56